



Detall de l'entrega de la fusteria amb el pilar metàl·lic

LLEGENDA DEL REMAT DE COBERTA INVERTIDA I FAÇANA

- 1- formació de minvell de remat de coberta invertida amb totxana de cantell
- 2- xapa metàl·lica de remat de minvell 3.5 mm
- 3- capa de grava d'acabat de coberta invertida 10 - 18 cm
- 4- làmina impermeable de coberta invertida. tela asfàltica 5.0 mm
- 5- aïllament tèrmic de coberta invertida tipus rockwool 5 cm
- 6- perfil en "u" d'alumini de suport de cel-ras
- 7- perfil metàl·lic normalitzat angular LPN - 50.7
- 8- estructura d'acer de suport del cel-ras interior
- 9- perfil metàl·lic normalitzat angular LPN - 90.60.7
- 10- plafó "sandwich" de xapa d'acer corten 3.5 mm amb aïllament tèrmic interior d'acabat exterior
- 11- paviment interior d'oli de llinosa. linoleum
- 12- forjat reticular de formigó armat (veure descripció en plànols estructurals i detalls de forjats)
- 13- cel-ras de cartró guix calat fonoabsorbent 25 mm
- 14- plafó "sandwich" de xapa d'acer inoxidable 3.5 mm amb aïllament tèrmic interior d'acabat exterior en façana de c/ de les eixides

