













TABLA 2.

**IGLESIAS VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN DEL SIGLO XVII**  
**CLERO REGULAR. SUBTIPO CR1. B1a**  
**TIPOLOGIA EDIFICATORIA: Iglesia de nave única rasa, presbiterio rectangular y coro a los pies.**  
**Conservan capilla de indios como presbiterio**

		PARTIDO DE LA COSTA		PARTIDO DEL CAMINO REAL BAJO		PARTIDO DE VALLADOLID		PARTIDO DE LA SIERRA															
		CANSAHCAB (1588*) San Francisco. Siglo XVII	CACALCHEN (1610*) San Pedro y San Pablo. Siglo XVII	HUNUCMA (1561*) San Francisco. Siglo XVII	CHICHIMILA (1609*) La Asunción. 1656 ca.	MUNA (F. S. XVI*) La Asunción 1691ca.																	
																							
		TIPOLOGIA		Nave Única ábside rectangular		X		X		X													
ESQUEMA ESTRUCTURAL		NAVE		Bóveda de cañón reforzada con arcos fajones apoyados en pilastras		X		X		X													
		Cubierta acusando bóveda de cañón de rolizos de madera apoyados en arcos fajones sobre pilastras		X		X (reconstruida con bóveda rebajada de filler block)		X (original)		X (original)													
		Cubierta acusando bóveda de cañón de vigas metálicas apoyadas en arcos fajones sobre pilastras		X		X (no original)		X		X (Reconstruida)													
		CONTRAFUERTE		cerrado		X		X		X													
		exterior		X		X		X (4.5)		X													
		sin contrafuertes		X		X		X		X													
		PRESBITERIO		Bóveda de cañón apoyada en muros de carga		X		X		X													
		Cubierta de bóveda de cañón reconstruida con el sistema filler block		X (Original)		X (Reconstruida)		X		X													
		Bóveda vaída (pañuelo) apoyada en arcos		X		X		X		X													
		CORO		Bóveda de cañón apoyada en muros de carga		X		Sin coro (mutilado)		X													
Bóveda apaneada apoyada en muros		X		X		X		X															
Techo plano de vigas de madera apoyado en muros de fachada y arco		X		X		X		X															
Techo de vigas de madera apoyado en muros de fachada		X		X		X		X															
																							
												CANSAH CAB		CACALCHEN		HUNUCMÁ		CHICHIMILÁ		MUNA			
												PROPORCIONES ESPACIALES		Nave		Ancho		9,20		9,34		16,20	
														Alto		10,50		11,35		10,15		11,18	
														Profundidad		26,90		30,58		43,87		46,85	
CORO		Ancho		9,20		9,34		16,20		8,56													
		Alto		5,20		5,45		1,40		3,59 (hasta arranque de la bóveda)													
		Profundidad		1,95		4,35		(en "U" se prolonga hasta 3,67)		(probable coro) 4,90													
PRESBITERIO		Ancho		8,20		8,20		8,69		7,64													
		Alto		10,50		5,15		8,20		(hasta arranque de la cubierta) 6,18													
		Profundidad		7,10		4,30		8,20		6,00													
PROPORCION DE LOS APOYOS EN LAS NAVES		Muros		Ancho		2,90		2,35 (grosor con todo y contrafuerte)		1,00													
		Alto		(Hasta arranque de la cubierta) 5,90		9,78		0,40(interior) 0,90		8,80													
		Pilastras		base		0,90 x 0,32		0,85 x 0,36		0,63 X 0,84													
		Alto		5,9		5,25		0,88 x 4,90		1,00 x 0,55													
										5,6													

NOTA:  
 \* Año de construcción del convento