






TABLA 4

**IGLESIAS VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN DEL SIGLO XVII**

CLERO REGULAR Y SECULAR.

CASOS PARTICULARES. SUBTIPOS CR1. B1a y CRI. B1b

TIPOLOGIA EDIFICATORIA: Iglesia de nave única rasa, presbiterio poligonal o rectangular y coro a los pies

		CLERO REGULAR SIGLO XVI-XVII CLERO SECULAR SIGLO XVIII		CLERO REGULAR parte de la nave Siglo XVII CLERO SEC. modificaciones de espacios Siglo XVIII		
		PARTIDO DE LA COSTA.		Conseva capilla de indios como presbiterio PARTIDO DE LA COSTA	No conserva capilla de indios como presbiterio PARTIDO DE LOS BENEFICIOS BAJOS	
		MOTUL (1567*) San Juan Bautista (1588) (1640-1648)		TEMAX (1591*) San Miguel Arcangel (1617)		
						
TIPOLOGIA	Nave Única ábside rectangular			X	X	
	Nave Única ábside poligonal		X			
ESQUEMA ESTRUCTURAL	<b>NAVE</b>					
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga		Cúpula en el último tramo de la nave		X	X
	<b>CONTRAFUERTE</b>	exterior		X (dos)		
		sin contrafuertes			X	X
	<b>PRESBITERIO</b>					
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga					X
	Bóveda de cañón en arco rebajado apoyada en muros de carga				X	
	Cúpula semiesférica rebajada apoyada en muros de carga			X		
<b>CORO</b>						
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga		X		X	
	Bóveda apaneilada apoyada en muros de carga			X		
						
						
PROPORCIONES ESPACIALES	Nave	Ancho		10,70	10,28	9,73
		Alto		19,90	12,45	13,44
		Profundidad		40,30	35,55	23,00
	Coro	Ancho		10,70	9,20	9,73
		Alto		8,40	5,60	5,56
		Profundidad		8,70	5,77	5,47
Presbiterio	Ancho		10,70	9,00	9,73	
	Alto		13,95	7,11 (Hasta arranque de la bóveda)	9,70	13,44
	Profundidad		6,70	10,16	11,25	
PROPORCION DE LOS APOYOS EN LAS NAVES	Muros	Ancho	(Cuenta con paso de ronda)	2,90	(Cuenta con paso de ronda)	2,55
		Alto	(hasta arranque de la cubiert	13,50		7,52

NOTA:

\* Año de construcción del convento