SECCIÓ TRANVERSAL 2 e.1/500

Tub de drenatge
Làmina impermeable polimèrica amb armadura de polietilè de gran densitat, autoprotegida
Poliestirè expandit
Capa d'asfalt D-12, e = 4 cm. Acabat amb slurry segellat amb pintura negra.
Reg d'adherència
Formació de pendents a base de formigó lleuger amb juntes de dilatació tèrmica cada 10 m. Gruix promig 15 cm, pendent 1,5%.
Canaleta de recollida d'aigua
Xapa d'acer cortén
Terra vegetal franco-arenosa
Capa d'asfalt D-12, e = 4 cm. Acabat amb slurry segellat amb pintura negra.
Reg d'adherència
Formació de pendents a base de formigó lleuger amb juntes de dilatació tèrmica cada 10 m. Gruix promig 15 cm, pendent 1,5%.
29.95
Imposta de formigó prefabricat fixada a la llosa de formigó mitjançant rodons d'acer.
Poliestirè expandit
Perfil tubular d'alumini galvanitzat
Rètol de panell trespa de color vermell Renfe
Panell fonoabsorbent tipus Heraklit
Pilar de formigó prefabricat 80 x 100 cm
Fusteria d'acer inoxidable
Vorada granítica mecanitzada, 20 x 25 x 100cm, amb dues cares flamejades, fixada amb morter.
Rigola de llosetes de formigó blanques, 30 x 30cm, fixades amb morter.
Capa intermitja. Aglomerat asfàltic S-20, 9cm.
Reg d'adherència
Capa de rodadura. Acabat asfàltic D-12, 4 cm.
Biga pont doble T de formigó prefabricat
Placa alveolar h = 50 cm
Capa de compressió e = 5cm
Llumenària de sostre per a tub fluorescent industrial de gran alçada
Barana de passamà i cables d'acer
Religa metàl·lica e = 5 cm
Perfil d'acer laminat IPN-220
Panot de formigó de quatre pastilles, 20 x 20 x 4 cm, fixat amb morter.
Morter d'assentament MCP-3 .
24.52
24.52
Llosa de formigó armat in situ, e = 20 cm.
Placa encofrat perdut de formigó prefabricat
Biga pont doble T de formigó prefabricat
Carregador de formigó in situ
Placa alveolar armada i massissada
Junta estructural
Tac de neoprè
Pilar de formigó prefabricat 80 x 100 cm amb secció ecanollada per allotjament de parets
7.00
Cavalló de xapa d'alumini plegada, e = 2 mm
Placa alveolar
Canaleta d'instal·lacions
15.08
1
2
Peça límit d'andana de terratzo d'ús intensiu de gra petit tractat a l'àcid de color beige, amb bandes antilliscants de carborundum.
Senyalització de fibra òptica
17.63
7.25
16.95
5.50
Vorada granítica mecanitzada, 20 x 25 x 100cm, amb dues cares flamejades, fixada amb morter.
Rigola de llosetes de formigó blanques, 30 x 30cm, fixades amb morter.
Capa intermitja. Aglomerat asfàltic S-20, 9cm.
Reg d'adherència
Capa de rodadura. Acabat asfàltic D-12, 4 cm.
16.92
Sabata correguda de formigó armat in situ
Formigó de neteja
Drenatge
Balast
Sub-balast
Formigó de formació de pendents
Làmina geotèxtil
Emmacat de grava provinent de matxaca per formar base de solera, Ø40 mm, e=15 cm.
Làmina de polietilè.
Reblert de terres compactades amb proctor modificat del 95%.
Peça de formigó prefabricat de formació d'andana
Col·lector
Arqueta de registre
Paviment de terratzo d'ús intensiu de gra petit tractat a l'àcid, 40 x 40 x 4 cm, color gris plom. Replè de juntes amb beurada de color, polides i abrillantades.
Morter i sorra
Solera de formigó in situ amb doble malla electrosoldada de repartiment, deixat reglejat, e=15 cm. Juntes de dilatació cada 25 m².
Travessa de formigó prefabricat d'ampliada ibèrica
Rail de tipus ibèric
Riostra
Encepat
Formigó de neteja

SECCIÓ TRANVERSAL 2 (ANDANES) e.1/100