



ESTRUCTURA

1. Pilar amb perfil metàl·lic HEB.
2. Perfil metàl·lic tubular d'acer de 150.70.5mm soldat a la llima, i cargolat a trau-cotis.
3. Perfil T metàl·lic de 60.60.6mm ancorat a biga remat voladís.
4. Llima de tub buit rectangular de 350.100.6mm en diferents longituds per pintar.
5. Barana formada per a bastiment format de platines de 50.5mm d'acer galvanitzat, i brèndoles soldades de 90cm 50.5mm d'acer galvanitzat cada 10cm. Cada bastiment de 350x900mm es cargola a l'espera metàl·lica soldada a la llima.

TANCAMENTS

6. Maó perforat "gero" de 29x14x5 per revestir.
7. Trasdosat amb Envà de guix laminat. Subestructura guia d'acer galvanitzat de 46mm de guix. Llana de vidre. Dos Plaques de guix laminat de 12.5mm.
8. Envà de guix laminat de 96mm. Subestructura guia d'acer galvanitzat de 46mm de guix. Llana de vidre. Dos Plaques de guix laminat de 12.5mm a cada costat.
9. Envà de guix laminat de 100mm. Subestructura guia d'acer galvanitzat de 70mm de guix. Llana de vidre. Dos Plaques de guix laminat de 15mm a un costat.

10. Envà de guix laminat de 115mm. Subestructura guia d'acer galvanitzat de 70mm de guix. Llana de vidre. Dos Plaques de guix laminat de 15mm a un costat.
11. Envà de guix laminat de 130mm. Subestructura guia d'acer galvanitzat de 70mm de guix. Llana de vidre. Dos Plaques de guix laminat de 15mm a cada costat.
12. Envà de guix laminat de 250mm. Format per dos envans i càmera d'aire intermèdia. Envà: Subestructura guia d'acer galvanitzat de 46mm de guix. Llana de vidre. Dos Plaques de guix laminat de 15mm en un costat i una de 18mm a l'altre.
13. Marc per a porta corredera adaptada a guix laminat.
14. Tancament format per un bastiment de fusta de pi i dos plaques de DM de 16mm xapades amb HPL.
15. Fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic vidres de seguretats. Composició 5-5-10-5-5.

ACABATS

16. Arrambador interior de Laminat d'alta densitat HPL tipus Trespa Meteoron de 6mm de guix adherit amb resines a rastrells de fusta hidrofugats.
17. Panells de revestiment de façana de Laminat d'alta densitat HPL tipus Trespa Meteoron de 6mm de guix ancorat amb facs sobre guies d'acer galvanitzat.
18. Acabat pintat amb pintura plàstica.
19. Revestiment continu de resines epoxídiques.