



DESCRIPCIÓ

La xarxa de sanejament es planteja subdividida en els dos edificis principals. D'una part la RESIDÈNCIA i de l'altra casal i habitatge amb serveis. Tots dos connecten a plataformes diferents. La Residència a la plaça principal i el casal a la plaça de l'oblit.

Es proposa una xarxa separativa d'aigües pluvials, grises i feinals. Les aigües pluvials sobrants de la coberta "aljibe" s'emmagatzemen a un dipòsit peral reg del pati de la Residència, d'altra banda es recuperen les aigües grises tractant-les per al seu ús com a descàrrega d'indodors.

Tota la xarxa es realitzarà amb tubs de polipropilè de diversos diàmetres, amb parets massissa.

El traçat dels baixants en bona part és vertical per facilitar el descens per gravetat, i en alguns casos sota forjat amb pendent de 2% i fixat amb abraçadures cada 150cm. Els baixants connectats a indodors tenen ventilació a coberta per tal d'evitar els desifonaments. Totes les derivacions tenen els seu corresponent sifó.

SÍMBOLO

	Baixant aigües pluvials
	Baixant aigües grises
	Baixant aigües fecals
	Conducció pluvials sota forjat
	Conducció grises sota forjat
	Conducció fecals sota forjat
	Clavegueró aigües pluvials
	Clavegueró aigües grises
	Clavegueró aigües fecals
	Pericò registrable, amb sifons per fecals
	Pericò registrable, amb sifons per aigües grises

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

