

BESCANVIADOR DE CALOR

PSA Uranus plus 120



Precio

Consúltenos

PRESUPUESTO GRATUITO

Intercambiador de calor de placas de titanio  
Para piscinas de hasta 300 m<sup>3</sup>  
Monofásicas  
En depósito

Intercambiador termico de placas con licencia URANUS en TITANIO anticorrosion garantizado a vida.  
Intercambiador "especial piscinas" con conexion by-pass al circuito de filtracion. Prever una alimentacion de la caldera. 2 valvulas de aislamiento 1/4 de vuelta, una mariposa antiretroceso y conexiones de calefaccion suministrados. Aparato precableado con termostato regulaci3n de la temperatura grado a grado, con visualizador digital, acelerador, regulador del flujo, acelerador de 3 velocidades interruptor on/off e indicadores. Todo ello en un estuche incorporado en la delantera del intercambiador. Conexion electrica por enchufe 230V suministrada.

Prever la conexion by-pass al circuito de filtracion. Conexion Ø 50

Potencia maxima del circuito primario 90/70° (circuito primario caldera)	120 kW
Potencia maxima del circuito primario 45/35° (circuito primario bomba de calor)	24 kW
Potencia restituida	24 kW
Para un caudal circuito primario	2,08m <sup>3</sup> /h
Para un caudal circuito secundario (circulacion agua de la piscina)	4,15m <sup>3</sup> /h
Para una entrada del circuito primario a	45° C
Para una entrada del circuito secundario (circulacion agua de la piscina)	26° C
Tamaño de la piscina con circuito primario 90/70° (caldera)	300 m <sup>3</sup>

