

- instal·lacions
  - in01 ventilació piscina, conducte d'expulsió
  - in02 ventilació piscina, conducte de retorn sota banc
- estructura
  - es01 llosa armada de formigó, 100cm de gruix
  - es02 base preparada per a formigonat
  - es03 pilar circular de formigó armat, Ø40cm
  - es04 llosa massissa de formigó armat de 25 cm de cantell
  - es05 llosa de canvi de nivell
  - es06 costella prefabricada de formigó armat, suport de graderia, 50cm de cantell
  - es07 perfil laminat IPE d'arriostament lateral cantell de 30cm
  - es08 rastrellat de suport coberta deck, cantell variable per a formació de pendents
  - es09 tubular metàl·lic, cordó superior biga "fink", de 20x35cm
  - es10 tubular metàl·lic, cordó a tracció de biga "fink", Ø12cm
  - es11 tubular metàl·lic, mànol comprimit biga "fink" invertida, secció variable
  - es12 xapa d'unió soldada a estructura principal
  - es13 tubular metàl·lic, tensor biga "fink" invertida, Ø12cm
  - es14 tubular metàl·lic, puntal biga "fink", Ø12cm
- sistema envolvent
  - se01 coberta deck de xapa grecada amb aïllament acústic de panells rígids de llana de roca (40+40m) i lamina impermeable autoprotegida aluminosa
  - se02 canaló perimetral d'acer galvanitzat
  - se03 remat ample metàl·lic, acer lacat en blanc mat
  - se04 tancament de xapa d'acer inoxidable fixat mecànicament a cantell de forjat
  - se05 mur prefabricat de formigó, 20x30x15cm
  - se06 sistema d'aïllament tèrmic Sty-Therm Classic de 6cm de plaques de poliestirè fixades mecànicament
  - se07 formigó blanc vist amb encofrat de fusta
- acabats interiors
  - ac01 acabat enguixat i pintat
  - ac02 mur de peça ceràmica
  - ac03 sistema d'il·luminació interior de façana
  - ac04 escopidor d'acer inoxidable, fixat a rastrellat de forma senzilla, segellat amb silicona
  - ac05 fusterles d'alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic (4x4/10/6)
  - ac06 peces de formigó prefabricat per a formació de passadís i grades
  - ac07 peça prefabricada de formigó per a formació d'escales
  - ac08 downlight pendular d'alumini penjat mitjançant tub d'acer galvanitzat
  - ac09 banc allargat lateral
  - ac10 sistema d'il·luminació interior façana
  - ac11 mur de bloc de formigó
  - ac12 càmera d'aire ventilada per a recollida de condensacions i filtracions
  - ac13 canal de recollida de possibles condensacions i filtracions
  - ac14 mur cortina sobre puntals d'alumini anoditzat, vidres Climait (4x4/10/6)
  - ac15 vidres Climait (4x4/10/6)
  - ac16 formigó blanc vist amb encofrat de llistons de fusta
  - ac17 gres porcelànic antilliscant
  - ac18 llit de morter colat
  - ac19 llit de morter colat
  - ac20 morter de base amb pendents

