

llegenda materials

- instal·lacions
- in01 \_ captadors solar horitzontals d'energia solar
- in02 \_ sistema de clima vestuari "Solaire"
- in03 \_ sistema de renovació d'aire aparcament
- estructura
- es01 \_ llosa armada de formigó, 100cm de gruix
- es02 \_ base preparada per a formigonat
- es03 \_ pilar circular de formigó armat, Ø40cm
- es04 \_ forjat rectangular de 35 cm de costat
- es05 \_ cassotó d'al·leugeriment, 20x60cm
- es06 \_ jàssera de canvi de nivell
- sistema envoltant
- se01 \_ mur prefabricat de formigó, 205x30x15cm
- se02 \_ formigó blanc vist amb encostat de llistons de fusta
- se03 \_ remat ample metàl·lic, acer lacat en blanc mat
- se04 \_ sistema d'aïllament tèrmic Sto-Therm Classic de 6cm de plaques de poliestirè fixades mecànicament
- se05 \_ congreny perimetral de formigó adaptat per a recepció d'impermeabilització
- se06 \_ llosa filtron, formada per 60mm d'aïllant de poliestirè i acabat de morter de ciment. Especialment de 60x40cm
- se07 \_ lluernari de formigó amb tancament de vidre statip amb botifal de color
- se08 \_ paviment de peça de formigó prefabricat col·locat a truc de maçeta, 60x40x7,5cm
- se09 \_ morter de base 7,5cm
- se10 \_ subbase preparada 15cm
- se11 \_ impermeabilització a base d'emulsió aquosa epoxidica, protegida amb filtre geotextil antipuncament
- se12 \_ imbell metàl·lic d'acer galvanitzat fixat amb mitjans mecànics a mur de formigó
- se13 \_ tancament de xapa d'acer inoxidable fixat mecànicament a canel·les de forjat
- se14 \_ lamina impermeable de pvc protegida amb filtre geotextil antipuncament
- se15 \_ morter de regularització
- acabats interiors
- ac01 \_ vidres Climatit (4/4/10/6)
- ac02 \_ sistema d'il·luminació interior de façana
- ac03 \_ escopidor d'acer inoxidable, fixat a rastrell de forma mecànica, segellat amb silicona
- ac04 \_ fusteries d'alumini anoditzat amb tancament de pont tèrmic (4/4/10/6)
- ac05 \_ acabat en plintat i pintat
- ac06 \_ trasdossat de DM pintat fixat sobre rastrellat d'andamellació
- ac07 \_ mur de peça ceràmica
- ac08 \_ armaris de DM en vestuaris
- ac09 \_ frontal d'armaris abocats DM
- ac10 \_ enrajolat blanc esmaltat mat, 10x20cm
- ac11 \_ fals sostre interior d'alumini lacat blanc
- ac12 \_ fals sostre interior de panells de cartró guix
- ac13 \_ paviment de terrazo polit, 60x30cm
- ac14 \_ base de morter
- ac15 \_ paviment de linòleum antilliscant, encoiat a base amb resines
- ac16 \_ morter de base amb pendents
- ac17 \_ banc vestuari, llistons circulars de fusta Ø1cm sobre pletina de ferro de suport encastada a parat ceràmica
- ac18 \_ bionda de protecció, fixada mecànicament sobre perfil·leria metàl·lica

