



- COBERTA**
- 1 Perfil d'acer inoxidable amb segellat de silicona a la part superior.
  - 2 Inprimació asfàltica.
  - 3 Junta de dilatació formada per placa de poliestireno expandit 20kg/m<sup>3</sup>, e=25mm.
  - 4 Formació de pendent amb formigó cel·lular, densitat 300kg/m<sup>3</sup>, gruix mitg 10cm.
  - 5 Capa separadora de polipropilè-poliètilè amb una resistència a la perforació de 1500N.
  - 6 Membrana impermeabilitzant bicapa no adherida formada per làmina de betum plastomers APP amb armadura de feltre de fibra de vidre (FV) 3kg.
  - 7 Làmina superior totalment adherida a la inferior, de betum plastomers APP amb armadura de feltre de polièster (FP) kg
  - 8 Capa separadora de polipropilè-poliètilè amb una resistència a la perforació de 1500 N.
  - 9 Capa d'aïllament tèrmic de poliestirè extruït de resistència a la compressió de 3 kp/cm<sup>2</sup> i de gruix 40 mm.
  - 10 Capa de protecció de palet de riera.
  - 76 Ampit de ceràmica
  - 79 Bloc de formigó estàndard 50x20x20
  - 80 Alveolos de drenatge
  - 81 Capa separadora geotèxtil (150grs/cm<sup>2</sup>)
  - 82 Capa de substrat de terra vegetal
  - 83 Ajardinament extensiu
- FAÇANA**
- 11 Platina 40x5mm
  - 12 Guia de rodament d'alumini extrusionat
  - 13 Perfil L 160x160x9mm
  - 14 Ferramenta de rodament amb rodes injectades de polianida
  - 15 Mallorquina de fusta tractada
  - 16 Formigó vist
  - 17 Canal C 100/30
  - 18 Ancoratge
  - 19 Perfil vertical d'alumini 40x40
  - 20 Perfil horitzontal i ganxo de subjecció de placa de revestiment
  - 21 Placa de revestiment ceràmic tipus Faventon Cream
  - 22 Placa rígida de llana de roca hidrofuga, densitat 160kg/m<sup>3</sup>, e=40mm
  - 23 Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm
  - 24 Làmina de impermeabilització tipus Tyvek
  - 25 Cambra d'aire ventilada e=10cm
  - 36 Perfil L 160x160x9mm
  - 37 Perfil UPN 200mm
  - 38 2 Platines d'acer pintat, 40x10mm c/1,20m
  - 39 Rodó d'acer pintat, #15
  - 40 Platina d'acer per ancoratge, 40x10mm c/1,20m
  - 49 Bloc de formigó estàndard 50x20x12
  - 50 Banda flexible de poliètilè reticulat
  - 57 Cambra d'aire ventilada e=30cm, pas d'instal·lacions
  - 58 Mensula de retenció
- ACABATS INTERIORS**
- 26 Montant M 100/40 (qes=0-62kN/m)
  - 27 Placa de cartró-guix
  - 28 Placa de cartró-guix estàndard 12,5mm
  - 29 Panell semirígid de llana mineral sorra
- ACABATS INTERIORS**
- 30 Placa de cartró-guix
  - 31 Panell semirígid de llana mineral sorra
  - 32 Perfil principal C9 60x27x0,6mm
  - 33 Perfil secundari C9 60x27x0,6mm
  - 34 Cavallet de penjat per a perfil C9 60x27x0,6mm
  - 35 Pivot amb vareta i ancoratge universal
  - 51 Sòcol de fusta de pi, pintat, 100x2cm, cargolat amb tac de niló #5mm
  - 52 Làmina flexible de poliètilè reticulat e=5mm
  - 53 Cinta de solapament 70mm, e=5mm
  - 54 Capa de morter 1:5 (300kg/m<sup>3</sup> de ciment)
  - 55 Morter de ciment 1:6, e=2cm
  - 56 Paviment de terratzo llis de gra fi, 30x30x3cm
  - 63 Làmina d'alumini. Barrera de vapor
  - 70 Platina 80x9mm
  - 71 Perfil L 160x160x9mm
  - 72 Tub d'acer galvanitzat, 40x20mm
  - 73 Placa rígida de llana de roca hidrofuga, densitat 160kg/m<sup>3</sup>, e=40mm
  - 79 Formació de pendent amb formigó cel·lular, densitat 300kg/m<sup>3</sup>, gruix mitg 10cm.
- ACABATS EXTERIORS**
- 41 Paviment de terratzo llis de gra fi, 30x30x3cm
  - 42 Morter de ciment 1:6
  - 43 Formació de pendent amb formigó cel·lular, densitat 300kg/m<sup>3</sup>, gruix mitg 10cm.
  - 44 Capa separadora de polipropilè-poliètilè amb una resistència a la perforació de 1500 N.
  - 45 Membrana impermeabilitzant bicapa no adherida formada per làmina de betum plastomers APP amb armadura de feltre de fibra de vidre (FV) 3kg.
  - 46 Làmina superior totalment adherida a la inferior, de betum plastomers APP amb armadura de feltre de polièster (FP) kg
  - 47 Capa de morter 1:5 (300kg/m<sup>3</sup> de ciment)
  - 48 Làmina flexible de poliètilè reticulat e=5mm
  - 66 Llindar de terratzo llis de gra fi, 50x100x3cm de gruix
  - 76 Paviment de vorera
  - 84 Placa Aquapanel Outdoor 12,5mm
- FUSTERIES**
- 59 Brancal de xapa de zinc pintat
  - 60 Llinda de xapa de zinc pintat
  - 61 Finestra balconera practicable d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, tipus Topaz FB de Technal
  - 62 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, 60x20mm
  - 64 Marc metàl·lic de xapa plegada amb premarc de tub d'acer estructural 60x40mm
  - 65 Porta cega de xapa metàl·lica, gruix 63mm, amb farciment de llana mineral
  - 67 Finestra practicable d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, tipus Topaz FB de Technal
  - 68 Ampit de xapa de zinc pintat
  - 69 Mur cortina amb trencament de pont tèrmic
  - 74 Perfil de terminació
  - 85 Lluernari amb doble cupula de metacrilat transició amb cambra anticondensació
  - 86 Revestiment de xapa d'alumini acabat lacat
  - 100 Tancament zona estenedor conformat per perfils d'acer pintat
  - 101 Lana fixa d'alumini lacat