



LLEGENDA

- 1 estructura metàl·lica de perfil laminat
- 2 sània de llast laminada
- 3 formigó aliatgepelt amb ceràmica espandida
- 4 capa de morter de reparació 1/0 comprès
- 5 capa separadora geotèxtil
- 6 bituma impermeabilitzant buitino bicapa
- 7 aïllament tèrmic: en plaques
- 8 capa antipunxament geotèxtil
- 9 suport regulable en alçades
- 10 paviment de pedra artificial
- 11 recobriments de plaques de corint
- 12 paviment tèrmic d'acabat de terrazo
- 13 paviment de terrazo colorat
- 14 subestructura de muntants i travessers de llasto FSC
- 15 xapa metàl·lica aïllada
- 16 panell de fogona de placa ceràmica colorada
- 17 panell interior de placa ceràmica
- 18 panell interior de placa de ceritè-pelit amb perfil de ceritè (per a panells FSC)
- 19 sub-estructura metàl·lica per vastos exteriors
- 20 revo pàtíctic colorat
- 21 material aïllàtic colorat resistent del recanviatge del ferro-nick
- 22 llumbaribla
- 23 sistema d'ancoratge de barana de vidre
- 24 vidre laminat amb butllof S+LS+8
- 25 gresos
- 26 tancament d'edifici local amb tancament de port tèrmic
- 27 bituma plàstica protegida s'asta
- 28 aïllament acústic
- 29 canal de recanviatge d'oblixes

