



MATERIALS

- Tarima flotant de junta tancada de fusta de pi o similar e:2.5+2.5cm.
- Terreny vegetal (e: 15cm) amb plantació de eura o similar.
- Paviment amb rajola de 20x20 antilliscant de color blanc.
- Paviment de formigó vist acabat raspat resistent al desgast e:5cm
- Graó d'escala de vidre de seguretat tipus "stadip" incolor de 4+4+4 mm.
- Acabat superficial existent i/o després del formionat. Pintat superficial amb dues pel·lícules antihumitat.
- Paviment exterior existent
- Paviment exterior de lloses de travertí de mides variables i a trencarjunt.
- Paviment exterior de formigó respat i antilliscant
- Lamella de pi de 24x6 mm bernissada incolora.
- Cel ras continu de cartró guix fonoabsorvent obert lateralment e: 26mm.
- Cel ras continu de cartró guix fonoabsorvent e: 26mm.

SUPERFÍCIES

MUSEU	
ACCÉS - VESTÍBUL	120.57 m ²
BOTIGA	41.78 m ²
LAVABO	8.14 m ²
LOCAL INSTAL·LACIONS	3.63 m ²
EXPOSICIÓ TEMPORAL	173.53 m ²
MAGAZEM (EXP. TEMPORAL)	4.92 m ²
SALA 10	49.75 m ²
SALA 9	46.19 m ²
SALA 8	33.80 m ²
SALA 7	55.20 m ²
NUCLI DE COMUNICACIÓNS 2	50.57 m ²
LAVABOS	17.97 m ²
TALLER	47.80 m ²
MAGAZEM TALLER	31.00 m ²
OFICINES	36.58 m ²
ACCÉS OFICINES	36.58 m ²
SUPERFÍCIE ÚTIL	
721.43 m ²	
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA	
865.71 m ²	

