



- 1_ Formigó alleugerat per formació de pendents
- 2_ Làmina impermeabilitzant de betún plasmomèric APP, de elevat punt de reblandiment, amb armadura de felle de poliestèr(FP) reforçat i estabilitzat, acabat amb film termofusible per ambes cares. tipus Morter Plas Fp 3kg o similar. Adhesió mitjançant soplete Densitat 3 kg/ m² e:3. Aïllament tèrmic i acústic. Lana de mm.
- 3_ Geotèxtil no teixit termosoldat compost de polipropilè (100%), tipus TEXXAM 500 o similar. e:1.05mm
- 4_ Plarxa de poliestirè extruït tipus ROOFMATE Dimensions 1250 x 600 mm e:80mm. Conductivitat tèrmica 0.035 W/mk Densitat 35 kg/m³
- 5_ Geotèxtil no teixit termosoldat compost de polipropilè (100%), tipus TEXXAM 1000 o similar. e:1.25mm
- 6_ Grava de cant rodats solts. 8/16-32 mm i gruix mínim 5 cm. e:15 cm
- 7_ Goteró de xapa galvanitzada fixada mecànicament. e:1mm
- 8_ Protecció solar formada per bloc de formigó lls blanc de tres cares mides 11x20x40cm i bloc de formigó de 3x20x40cm per anar vist. Armat amb 2 barilles. Col·locat horitzontalment i amb travessers del mateix material.
- 9_ Fusteria d'alumini anoditzat de la casa Technal o similar.
- 10_ Goteró de xapa galvanitzada fixada mecànicament. e:1mm
- 11_ Parament amb revestiment de DM de 2cm sobre estructura metàl·lica. Acabat amb pintura fonoabsorbent.
- 12_ Aïllament tèrmic d'escuma projectada de poliuretà de 5cm de gruix adosat a fulla interior.
- 13_ Bloc de formigó de mides 11x20x40cm acabat bast
- 14_ Càmera d'aire
- 15_ Bloc de formigó lls blanc de mides 20x20x40 cm (hidrofugat a cara exterior)
- 16_ Bloc de formigó lls blanc de mides 20x10x40 cm (hidrofugat a cara exterior)
- 17_ Dintell de formigó prefabricat
- 18_ Bloc de formigó lls blanc de tres cares mides 20x20x40cm. Armat amb 2 barilles.
- 19_ Làmina aïllament acústic tipus IMPACTODAN e:0.5 cm
- 20_ Làmina impermeabilitzant
- 21_ Morter de regularització e:5.5 cm
- 22_ Microciment e:2cm
- 23_ Grava de replé compactada e:15 cm
- 24_ Làmina no adherida
- 25_ Plarxa de poliestirè extruït tipus ROOFMATE Dimensions 1250x 600 mm e:8cm. Conductivitat tèrmica 0.035 W/mk Densitat 35 kg/m³
- 26_ Malla electrosoldada de 20x20cm
- 27_ Formigó HA-25
- 28_ Morter de regularització e 5.5 cm
- 29_ Microciment e:2cm
- 30_ Porex_ e:5cm