



LLEGENDA

- 01. Travessat autoportant Krauf tipus 120/600 LM
- 02. Subestructura autoportant d'acer galvanitzat tipus Omega
- 03. Plaquas de cartró-glx e=15mm
- 04. Aïllant acústic de llana mineral e=70mm
- 05. Paviment de parquet sobre rastrells
- 06. Travessat autoportant Krauf tipus 63/600 LM
- 07. Subestructura autoportant d'acer galvanitzat tipus Omega
- 08. Plaquas de cartró-glx e=15mm
- 09. Cambra d'aire per al pas d'instal·lacions
- 10. Reixa de fàl·liment sèria AH de Troy Technik
- 11. Perfil·la oculta d'alumini local
- 12. Plaquas registrables tipus Krauf Darragis Q1 e=12,5mm i dimensions 600x600mm
- 13. Paviment flotant de terrazo
- 14. Suports de paviment variables
- 15. Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit e=8cm
- 16. Impermeabilització amb lamina amb fibra de vidre i una altra amb feltre de poliestir
- 17. Formigó de pendents
- 18. Paviment de fusta exterior tipus PFE
- 19. Rastrells de suport del paviment de fusta exterior
- 20. Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit e=8cm
- 21. Impermeabilització amb lamina amb fibra de vidre i una altra amb feltre de poliestir
- 22. Mur muntit multidireccional Reier aïllat acústicament
- 23. Perfil·la de lliscó d'alumini suspendida en el sostre
- 24. Travessa mòbil superior
- 25. Canil·l rodal
- 26. Omplert de llana de roca e=50mm
- 27. Travessa mòbil inferior
- 28. Mur e1 formigó e=20cm
- 29. Aïllament de llana de roca e=50mm
- 30. Mur e1 de "gero" e=15cm
- 31. Armossat i pintat blanc
- 32. Corroció de mur amb una xaga plegada d'acer galvanitzat e=4mm
- 33. Perfil tubular d'acer galvanitzat 40x80x8
- 34. Vidre compost de seguretat 2x10mm
- 35. Perfil d'acer galvanitzat 78x8mm
- 36. Placa d'arcelorja 200x250x10mm
- 37. Motor de regulació d'alta resistència sense refredor
- 38. 1012x50cm d'acer B-500-S cornuall ancorat amb resines
- 39. Perfil d'acer L 90x8
- 40. Tac quinici Ø12 cada 50cm

