



- | | |
|--|---|
| <p>1 Façana existent - restaurada (Mur de tres fulles)
Carreu
Morter de cal, fang, pedres
Carreu
Arrebossat de guix 20mm</p> <p>2 Perfil - junta d'acer inox 30x30mm</p> <p>3 Façana nova
Estucat de guix 20mm
Obra de fàbrica de ceràmica 120x250mm
Cambra d'aire 70mm
Obra de fàbrica de ceràmica 40x250mm
Pladur 130mm</p> <p>4 Perfil HEB 220</p> <p>5 Forjat existent - restaurat
Bigues de fusta 130x200mm
Volta catalana - Peces de ceràmica 120x240mm
Formigó armat 150mm
Paviment flotant, parquet 22mm</p> | <p>6 Vidre aïllant
Vidre laminat de seguretat 6mm + cambra 6mm +
vidre laminat de seguretat 6mm
Carpinteria d'alumini, lacada negra</p> <p>7 Perfil - junta d'acer inox 20x20mm</p> <p>8 Llinda - Bigues IPN 120</p> <p>9 Cartela d'acer per a subjectar les bigues de fusta</p> <p>10 Coberta inclinada
Teula àrab 150x300x450mm
Làmina impermeable 10mm
Aïllant tèrmic 100mm</p> <p>11 Luernari vidre protecció solar (pendent 4%)
Vidre templat 12mm + cambra 6mm + vidre laminat
de seguretat 12mm</p> <p>12 Lames protecció solar. Perfils d'acer 50x100mm
soldats amb làmines 5mm gruix</p> |
|--|---|