



1 Paviment exterior  
Peça de formigó 150mm  
Formigó 200mm  
Tot u artificial 400mm

2 Façana planta baixa  
Sòcol de pedra 70mm  
Mur de formigó 250mm  
Aïllant tèrmic 50mm  
Estucat de guix 20mm

3 Forjat  
Fals sostre envà knauf 20mm  
Estructura metàl·lica (IPE400 IPE270)  
Chapa col·laborant  
Formigó 50mm  
Paviment flotant - parquet 22mm

4 Vidre aïllant  
Vidre laminat de seguretat 6mm  
+ cambra 6mm + vidre laminat de  
seguretat 6mm  
Carpinteria d'alumini, lacada negra

5 Façana planta pis  
Estucat de guix 20mm  
Obra de fàbrica de ceràmica 120x250mm  
Cambra d'aire 70mm  
Obra de fàbrica de ceràmica 40x250mm  
Pladur 130mm

6 Coberta  
Fals sostre envà knauf 20mm  
Estructura metàl·lica (IPE400 IPE270)  
Chapa col·laborant  
Formigó 50mm  
Barrera de vapor 10mm  
Aïllant tèrmic 50mm  
Làmina impermeable 10mm  
Formigó de pendents 150mm  
Grava max o 40mm

7 vidre protecció solar (pendent 4%)  
Vidre templat 12mm + cambra 6mm +  
vidre laminat de seguretat 12mm  
Carpinteria d'alumini, lacada negra

8 Lluernari  
Fals sostre envà knauf 20mm  
Estructura metàl·lica (IPE400 IPE270)  
Barrera de vapor 10mm  
Aïllant tèrmic 50mm  
Làmina impermeable 10mm  
Tauler de fusta 15mm  
Làmina de zinc 5mm

