



LLEGENDA

1. Mur pantalla de formigó armat (16 mm.)
2. Canaló d'acer galvanitzat per a recollida d'aigües de la zona de pas
3. Formigó cel·lular per a formació de pendents 1.5 %
4. Làmina impermeable transpirable TYVEK garanteix estanqueïtat.
5. Capa de compressió 5 cm. Funció unió plaques alveolars per a treballar com a conjunt.
6. Placa alveolar 25 cm cantell (segons predimensionat)
7. Fustena d'alumini amb trencament de pont tèrmic . Doble vidre termoacústic 8+8.
8. Àmpit embellidor d'acer galvanitzat fixació mecànica
9. Cargols per a fixació mecànica.
10. Aïllament tèrmic poliestirè extruït tipu IV. (35 Kg/ m3) UNE 53.310
11. Doble placa de cartró guix interior e= 15mm. model "pladur montante 150" o similar.
12. Cartó guix model aquapanel e= 15 mm
13. Muntants 80 x 80 x 4 d'acer galvanitzat fixat de forma mecànica.
14. Tramex e= 2 mm.
15. Perfil d'acer angular. suport de tramex
16. Vèlux
17. Jàssera 40x 60 jàssera prefabricada. Segons predimensionat
18. Perfilera angular e= 2 mm per a subestructura portant de façana
19. Plaques d'acer corten 1.45 m d'amplada. alçada segons requeriments projecte
20. Fals sostre aïllant acústic.
21. Balconera d'alumini amb trencament de pont tèrmic. Doble vidre termoacústic 8+8
22. Correderes acer corten
23. Perfil d'alumini en forma d'U com a part de l'estructura de fals sostre
24. Solera 15 cm. formigó armat
25. Canaló prefabricat de formigó per a recollida d'aigües pluvials exteriors
26. Sauló
27. Teres compactades
28. Graves de drenatge 15 cm.
29. Paviment de formigó continu. tractament impermeable.

