



C- COBERTA PLANA SISTEMA INTEMPER (LOSA FILTRON)

- 01 "Losa filtrón"
e = 60 cm x 60 cm x 4 cm
- 02 aïllament de poliestirè extruït unió adherida
e = 10 cm
- 03 geotèxtil de polièster
- 04 làmina impermeable PVC-P
- 05 formigó cel·lular de formació de pendents
e = 15 cm 1,5%
- 06 graves
- 07 xapa de coronació perimetral d' acer galvanitzat
- 08 totxana
- 09 maó calat
- 10 arrebossat
e = 1,5 cm
- 11 junta elàstica

TE - A - TANCAMENT EXTERIOR (LLAMBI)

- 01 lames fixes de fusta laminada
e = 2cm x 5cm
- 02 muntants de fusta
e = 10cm x 10cm
- 03 passamà d' acer galvanitzat -> fixació soldada
- 04 perfil "T" d'acer galvanitzat
- 05 pletina d' acer galvanitzat
e = 15cm x 20cm
- 06 fixació mecànica amb cargols autoregulables

TI - TANCAMENT INTERIOR (STO-THERM)

- 01 capa d'arrebossat de resines "Stolit"
- 02 malla de fibre de vidre amb morter
- 03 panell de poliestirè expandit
e = 6 cm
- 04 morter adhesiu mineral
- 05 maó calat
- 06 muntants de xapa galvanitzada
- 07 doble placa de cartró guix
e = 13 mm
- 08 llinda : perfil d' acer galvanitzat
- 09 premarc de tub galvanitzat
e = 40 mm x 40 mm
- 10 fusteria d' alumini practicable

S-A- CEL-RAS (registrable)

- 01 placa d' Heraklit
e = 60cm x 60cm x 4 cm
- 02 travassers metàl·lics (suport instal·lacions)
- 03 conductes instal·lacions
- 04 fixacions cel-ras

PE - PAVIMENT EXTERIOR

- 01 acabat de microciment
- 02 capa de morter
e = 4cm
- 03 làmina impermeable bituminosa
- 04 morter de formació de pendents
e = 4 cm 1,5%
- 05 aïllament de poliestirè extruït
e = 4 cm

PI-A - PAVIMENT INTERIOR A

- 01 acabat de microciment
- 02 paviment de formigó
e = 4 cm
- 03 tubs terra radiant
- 04 làmina de poliestirè extruït
e = 5 cm
- 05 junta elàstica perimetral

S-B CEL-RAS (guarderia)

- 01 llana de roca
e = 6cm
- 02 placa de cartró guix acústica
e = 13 mm

PI-B - PAVIMENT INTERIOR B

- 01 paviment de linòleum
- 02 capa de morter
e = 4 cm
- 03 tubs terra radiant
- 04 poliestirè extruït
e = 5 cm
- 05 tira perimetral

PB - PAVIMENT BASE

- 01 solera de formigó
e = 15 cm
- 02 làmina impermeable bituminosa
- 03 geotèxtil de polièster
- 04 capa de grava
e = 15 cm
- 05 capa de terres compactades
- 06 junta de poliestirè expandit

PP - PAVIMENT PATI

- 01 paviment de "cachu"
e = 5cm
- 02 formigó cel·lular de formació de pendent
e = 15cm 1,5%
- 03 capa de sauló
- 04 TOT - U artificial granític
e = 20 cm + 20 cm
- 05 graves
- 06 terra compactada

E- ESTRUCTURA

- 01 forjat unidireccional in-situ h = 25 cm + 5 cm
- 02 casseto de morter
e = 25 cm x 60 cm
- 02 congreny perimetral
e = 25 cm x 30 cm

F- FONAMENTACIÓ

- 01 formigó de neteja
e = 10 cm
- 02 biga centradora
- 03 tub drenatge