



**DETALLS CONSTRUCTIUS**

SECCIÓ CONSTRUCTIVA E. 1:50 - DETALLS E. 1:10

**ESPECIFICACIONS TÈCNiques**

- F.1 Vidre laminat format per vidre trempat e: 19mm
- F.2 Fixacions puntuals d'acer inoxidable Ø 120mm
- F.3 Barra a tracció d'acer inoxidable Ø 14mm
- F.4 Perfil d'acer
- F.5 Barra d'acer inoxidable Ø 35mm
- F.6 Emparrillat d'acer tipus Tramex
- F.7 Barra d'acer inoxidable Ø 90mm
- F.8 Fusteria abatible d'acer tipus Janisol (Jansen) amb roptura de pont tèrmic
- F.9 Fusteria fixe amb marc ocult d'acer tipus Janisol (Jansen) amb roptura de pont tèrmic
- F.10 Tancament de vidre tèrmic. Vidre trempat de seguretat 10 + cambra 15 + vidre laminat de seguretat 2x4
- F.11 Panell sandwich d'alumini reblert amb llana de roca de 10cm
- F.12 Làmina de zinc 5 mm
- F.13 Tauler de fusta
- F.14 Aïllant tèrmic de llana de roca 10cm
- F.15 Làmina impermeable
- F.16 Perllis de llautó de 2mm doblegats en forma de Z
- F.17 Perfil UPN-150 pintat i amb tractament antioxidant
- F.18 Fixació mecànica d'acer galvanitzat
- F.19 Perfil T-120 fixat a estructura
- F.20 Barrera de vapor
- F.21 Llistó de fusta

- C.1 Làmina de zinc 5mm
- C.2 Tauler de fusta 15mm
- C.3 Aïllant tèrmic de llana de roca 50mm
- C.4 Làmina impermeable 10mm
- C.5 Barrera de vapor 10mm
- E.2 Forjat col.laborant de xapa greca da d'acer e: 1mm
- E.3 IPE 240
- E.4 IPE 800
- I.13 Suport antivibratori tipus Senor 4360
- I.14 Doble placa rígida de fibrosilicats MO
- I.15 Conducció de ventilació d'alumini forrat amb aïllant elastomèric que redueix pèrdues energètiques i nivells sonors
- I.16 Reixeta lineal per a la impulsió
- I.17 Terra tècnic tipus Freelay compostat per baldoses de 600x600x32 mm. Acabat de parquet
- I.18 Suport regulable d'acer
- I.19 Paviment de parquet
- I.20 Morter
- I.21 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït 5cm
- FO.1 Làmina impermeable EPDM e.3mm
- FO.2 Enmacat de pedra picada
- FO.3 Làmina de polietilè
- FO.4 Formigó de neteja e. 5cm
- FO.5 Solera de formigó
- T.1 Paviment de lloses de formigó
- T.2 Morter M20 per a la formació de pendents
- T.3 Làmina impermeabilitzant bituminosa de superfície no protegida
- T.4 Terreny compactat
- T.5 Terreny