



DETALLS CONSTRUCTIUS

SECCIÓ CONSTRUCTIVA E. 1:50 - DETALLS E. 1:10

ESPECIFICACIONS TÈCNiques

- C. 1 Làmina de zinc 5mm
- C. 2 Tauler de fusta 15mm
- C. 3 Aïllant tèrmic de llana de roca 50mm
- C. 4 Làmina impermeable 10mm
- C. 5 Barrera de vapor 10mm
- C. 6 Làmina geotèxtil
- C. 7 Aïllant tèrmic de poliestirè extruït 50mm
- C. 8 Morter M20 per a la formació de pendents
- C. 9 Paviment de lloses de formigó
- C. 10 Camara d'aire
- C. 11 Rastrell de fusta
- E. 2 Forjat col.laborant de xapa greca da d'acer e: 1mm
- E. 3 IPE 240
- E. 4 IPE 800
- E. 5 Junta de dil·lació de l'edifici de 3cm. Porexpan.
- E. 6 Espàrreg d'espuma de polietilè.
- E. 7 Làmina impermeable EPDM de reforç soldada a la capa de compressió del forjat i a la làmina impermeable de reforç superior. Espesor 3mm. Gisolane.
- E. 8 Làmina impermeable EPDM de reforç soldada a la làmina impermeable de coberta i a la làmina impermeable de reforç inferior. Espesor 3mm. Gisolane.
- E. 9 Forjat reticular de formigó armat
- E. 10 Encavellada h=150cm

- F. 9 Fusteria fixe amb marc ocult d'acer tipus Janisol (Jansen) amb roptura de pont tèrmic
- F. 10 Tancament de vidre tèrmic. Vidre trempat de seguretat 10 + cambra 15 + vidre laminat de seguretat 2x4
- F. 16 Perfil d'acer de 2mm doblegats en forma de Z
- F. 17 Perfil UPN-150 pintat i amb tractament antioxidant
- F. 18 Fixació mecànica d'acer galvanitzat
- F. 19 Perfil T-120 fixat a estructura
- F. 22 Panell sandwich d'alumini reblert amb llana de roca de 70 mm
- F. 23 Placa impermeable de particules de fusta aglomerada amb ciment.
- F. 24 Placa tallafocs DF W112 de Knauff e: 15mm
- F. 25 Aïllant acústic de llana mineral e: 70mm
- F. 26 Placa Standard A de guix laminat W112 de Knauff e:15mm
- F. 27 Placa Hidrofuga H1 W112 de Knauff e:15mm
- F. 28 Entramat metàl·lic de perfils d'acer 70x70x3mm
- F. 29 Perfil travesser de l'entramat metàl·lic d'acer. Premarc de la carpinteria
- I. 14 Doble placa rígida de fibrosilicats MO
- I. 19 Paviment de parquet
- I. 20 Morter
- I. 21 Aïllant tèrmic de poliestirè extruït 5cm
- I. 22 Placa Standard A de guix laminat W112 de Knauff e:15mm
- FO. 1 Làmina impermeable EPDM e.3mm
- FO. 2 Enmacat de pedra picada
- FO. 3 Làmina de polietilè
- FO. 4 Formigó de neteja e. 5cm
- FO. 5 Solera de formigó
- T. 5 Terreny