



- 1.- REMAT PERIMETRAL AMB PEÇA DE COMPOSITE "STRUGAL"
- 2.- SUBJECCIÓ DE FAÇANA, TRAVESSERA COBRIQUE, SISTEMA TERÇO DEURONT, ACER GALVANITZAT.
- 3.- SUBJECCIÓ DE FAÇANA AMB MONTANT DACER GALVANITZAT, (SISTEMA TERÇO DEURONT)
- 4.- ALLIAMENT TÈRMIC EXTERIOR DESOLAMA DE POLIURETA PROTECTADA, (e=5cm)
- 5.- PENNENTRE DE COBERTA I MITIGERA AMB BLOCS DE FORMIGÓ (15x20x40 cm)
- 6.- CAPA DE PROTECCIÓ DE COBERTA AMB GRAVA DE CANTO RODAT (e mínima 6 cm, Ø20mm)
- 7.- CAPA SEPARADORA AMB FELTGE GEOTEXIL
- 8.- ALLIAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES RÍGIDES DE POLIESTIRE EXTRUIU ENCAVELLIDES (e=3 cm)
- 9.- IMPERMEABILITZACIÓ AMB LAMINA SINTÈTICA DE PVC
- 10.- CAPA DE REGULARTZACIÓ AMB MORTER DE CEMENT (e=3cm)
- 11.- FORMIGÓ DE PENDENTS (1.5%)
- 12.- FOGALAT COL.LABORANT AMB XAPA GRECAÇA (e= 14cm, e=10mm)
- 13.- PROTECCIÓ PERIMETRAL EMERENTES
- 14.- REMAT PERIMETRAL DACER GALVANITZAT AMB TIRANT PER A TROCAT COL.LABORAT
- 15.- ANCLATGE PUNTUAL DACER AMB TRAU COLLIS PER A SUBJECCIÓ DEL MONTANT DE FAÇANA VENTILADA, (SISTEMA TERÇO DEURONT)
- 16.- ACABAT DE FAÇANA AMB PANNELL DE CEMENT ARBAT AMB MINERAL, "EURONT" TEXTURA, (e =12 mm)
- 17.- ROSTRA ESTRUCTURAL AMB PERIL NORMALITZAT HEB 200, PROTECCIÓ AMB PINTURA INTUMESCENT
- 18.- PILAR ESTRUCTURAL AMB PERIL NORMALITZAT HEB 200, PROTECCIÓ AMB PINTURA INTUMESCENT
- 19.- JASSERA ESTRUCTURAL AMB PERIL NORMALITZAT HEB 200, PROTECCIÓ AMB PINTURA INTUMESCENT
- 20.- ACABAT EXTERIOR AMB PANNELL DE COMPOSITE STRUGAL REBLAT A PERIFERIA DE SUPORT
- 21.- SUBJECCIÓ DE PEGES COMPOSITE, TRAVESSER DACER GALVANITZAT, (SISTEMA "SZ DE STRUGAL")
- 22.- SUBJECCIÓ DE PEGES COMPOSITE, MONTANT DACER GALVANITZAT, (SISTEMA "SZ DE STRUGAL")
- 23.- ANCLATGE PUNTUAL DACER AMB TRAU COLLIS PER A SUBJECCIÓ DEL MONTANT DE FAÇANA COMPOSITE (SISTEMA "SZ DE STRUGAL")
- 24.- BARRA PERIMETRAL DACER ANCLADA A ESTRUCTURA O BRANCAL
- 25.- ALLIAMENT JUNTA DE PROTECCIÓ AMB MITIGERA AMB ESCUMA DE POLIURETA PROTECTADA (e=7cm)
- 26.- PAVIMENT CONTINENT EXTERIOR O PASSERES AMB RESINES EPOXI (e mínima = 15cm)
- 27.- TANCAMENT INTERIOR AMB DOBLE CAPA DE CARTÓ GUX (e= 13x13 mm)
- 28.- PERIFERIA DACER GALVANITZAT PER A MUJ DE CARTÓ GUX (KAWUF)
- 29.- PANNELLS DE LLANA MINERAL PER INTERIOR DE MUJES DE CARTÓ GUX
- 30.- FORMIGÓ DE REPLE PER A PROTECCIÓ DE CARTEL.LES
- 31.- RIGIDITZADORS DACER SOLANTS A PILAR I PLAÇA PER A GARANTIR UNIO RÍGIDA
- 32.- ESPARRERS
- 33.- VAN DE FORMIGÓ ARMAT
- 34.- SARRATÀ EXTÈRNICA DE FORMIGÓ ARMAT
- 35.- PAVIMENT INTERIOR CONTINU AMB RESINES EPOXI (e= 2.5 cm)
- 36.- CAPA DE REGULARTZACIÓ AMB MORTER DE CEMENT (e=4cm)
- 37.- PLAÇA DACER PER A SUPORT I ANCLATGE DE PILAR
- 38.- SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT (e= 20cm)
- 39.- CAPA DE GRAVA (e=14 / 20cm)
- 40.- CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA (e=10cm)
- 41.- TANCAMENT INTERIÓ DE FAÇANA VENTILADA AMB PLAÇA "AQUAPANEL OUTDOOR" DE "KAWUF" (e=15 mm)
- 42.- CÈRCOL ESTRUCTURAL DACER COM A PREMARÇ, SUPORT DOBERTURAL I PROTECCIÓ SOLAR, ANCLAT A FORJALS AMB MECIAT.
- 43.- PROTECCIÓ SOLAR, PERSIANA VENECIANA AMB GUILLES LATERALS DE "MAXIMATIC" (e mínima=80 mm)
- 44.- CHAPA REMAT DE PRESMARÇ FORMANT ARIPT I DANTEL
- 45.- PAVIMENT ESPAL PÚBLIC AMB PANOT (20x20x5 cm)
- 46.- CAPA REGULADORA I D'ASSENTAMENT AMB SORRA
- 47.- FORMIGÓ DE PENDENTS (2%)
- 48.- SARRATÀ DE FORMIGÓ ARMAT
- 49.- SUBESTRUCTURA TUBULAR DACER PER A SUBJECCIÓ DE TANCAMENT (1.30x60mm)
- 50.- MORTER D'ANIVELAMENT
- 51.- CÈL RAS INTERIOR AMB PLAQUES DE CARTÓ GUX I SUBESTRUCTURA DACER GALVANITZAT I PEGESSA A ESTRUCTURA, (usual)
- 52.- OBERTURA DOBLE BATENT (1.20 x 2.60m) SOBRE CÈRCOL TÈLER
- 53.- ESTRUCTURA TUBULAR METAL.LICA PROTEGIDA AMB PINTURA INTUMESCENT FORMANT FERRALLA PER A PROTECCIÓ SOLAR DE TERRASSA.
- 54.- GOTERO PERIMETRAL DE BALCÓ AMB BARRANA METAL.LICA
- 55.- CAPA DE PROTECCIÓ DE COBERTA TRANSMISSIBLE AMB PLAQUES RÍGIDES DE POLIESTIRE EXTRUIU, ENCAVELLIDES AMB 15mm DE MORTER MODIFICAT.
- 56.- MORTER D'ANIVELAMENT PER A FORMANT
- 57.- BANDA PERIMETRAL DE MEMPRE.

