

2 plaques de pladur de la casa Kanuf de 1200x3000x12,5 mm, subjectades per muntants de 45 mm cada 60 cm i canals de 48 mm, amb aïllament de llana de roca entre ells.

TM - Tancaaments interiors: mitjanes

De bloc acústic Aalborg de Colibloc, de 30x17x20 cm. Revestit amb 2 plaques de pladur de 200x300x12,5 mm a banda i banda de la cara de fabrica; subjectades per muntants de 45 mm cada 60 cm i canals de 48 mm i amb aïllament de llana de roca entre ells.

TE - Tancaaments exteriors: faccans

Composites per parets prefabricats de formigó reforçat amb fibres de vidre (e = 30 mm) orlats de fibra i el sistema d'obra de fabrica de bloc de moles lles, de 145x31x7 cm. Amb cambra d'aire lliure (e = 40 mm); aïllament de fibra de vidre (e = 40 mm) i revestiment interior per sistema de cartó-guix.

C - Tancaaments exteriors: coberts

Capa de morter d'arçat llarg per a formació de pendents; aïllament tèrmic de alqueses rígides de polietilè extrudit (e = 10 cm); impermeabilització amb membrana de coure i sintètic EPDM; munta protectora i reventador de fibra de polietilè / polipropilè recollit (e = 5 mm); element de drenatge i reventador d'igreja de polietilè recollit; filtre sistema SF de polipropilè; munta de terra vegetal (e = 10 cm) i vegetació tapissant fàcil.

PE: Lloses prefabricades de formigó de 20x210x12 cm, amb terra vegetal fent el grespo entre ells. Sobre illi de morter (e = 5 cm) i capa de formigó (e = 15 cm).

PI: Acabat a base de formigó d'alta resistència acabat amb capa sintètica de protecció, tractat amb oli i poli (e = 20 mm) o de porqueri de lliso de roure en espais comuns. Sobre morter radiant amb molla (e = 75 mm), lamina de separació de polietilè, aïllament de polietilè extrudit (e = 4 cm) i barrera de vapor.

FEI PI: Falsos sostres exteriors i interiors:

FE: De lamelles d'alumini prelocat (a = 100 mm) subjectades amb pestanyes; de sostres de pos de trinquet amb aïllament de fibra de vidre (e = 30 mm) entre ells; suportat per barretes enroscades de subjectació perfil·metàl·lics en L als extrems.

FI: De placa de cartó-guix (e = 12,5 mm) amb aïllament de llana mineral entre perfils en C de subjectació de capó d'acer galvanitzat de 46 mm suspensions i botelles enroscades. Amb perfil·metàl·lic perimetral.

S - Tancaaments exteriors: solera

Solera de formigó (e = 15 cm), amb impermeabilització a base de lamines prefabricades de coure i sintètic (EPDM) (e = 4 mm) sobre capa de groves (e = 15 cm) i terra natural amb 10 cm de terra compactada.

Nota: veure llegenda completa l'annex 15.

