



LLEENDA CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

- Unitat interior climatització de terra amb envoltent.
- Unitat interior climatització de conductes.
- Recuperador / Humectador.
- Extractor tipus ILB de S&P.
- Extractor tipus TA de S&P.
- Difusor impulsió de projecció.
- Reixa retorn.
- Difusor impulsió Climatització.
- Reixa aportació aire exterior.
- Microoveres aportació d'aire exterior.
- Microoveres impulsió climatització.
- Difusor lineal aportació d'aire exterior.
- Difusor lineal impulsió climatització
- Reixa per aportació / extracció. Posició vertical.
- Reixa per aportació / extracció. Posició Horizontal.
- Boca d'extracció de bany
- Plenum aspiració SAI
- Conducte CLIMAVER PLUS, per impulsió.
- Conducte CLIMAVER PLUS, per retorn.
- Conducte CLIMAVER PLUS, per aportació d'aire.
- Conducte CLIMAVER PLUS, per extracció.
- Conducte CLIMAVER PLUS, per extracció de bany.
- Conducte helicoidal galvanitzat, per aportació d'aire exterior.
- Conducte helicoidal galvanitzat, per extracció.
- Conducte helicoidal galvanitzat, per extracció de bany.
- Conducte flexible.
- Comporta regulació manual.
- CR

EQUIPS DE EXPANSIÓ DIRECTA														
Descripció general				Característiques tècniques										
Ref.	Descripció	Marca	Model	Connexions líquid (")	Connexions gas (")	Cabai Aire (m³/h)	Pot frigorífica (KW)	Pot calorífica (KW)	Pot elèc (KW)	Tensió (V)	Pres. estàtica mm c.a.	Pot. Sonora dB(A)	Dimensions [mm] AltxAmpxLarg	Pes (Kg)
UI-1	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ25P	1/4	1/2	540/390	2.80	3.20	0.07	230.00	3/7	32.00	300x550x700	23.00
UI-2	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ40P	1/4	1/2	960/660	4.50	5.00	0.07	230.00	3/10	33.00	300x700x700	25.00
UI-3	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ50P	3/8	5/8	960/660	5.60	6.30	0.07	230.00	3/10	35.00	300x700x700	26.00
UI-4	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ63P	3/8	5/8	1170/960	7.10	8.00	0.07	230.00	3/10	35.00	300x1000x700	27.00
UI-5	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ80P	3/8	5/8	1500/1200	9.00	10.00	0.07	230.00	4/10	37.00	300x1400x700	28.00
UI-6	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ100P	3/8	5/8	1920/1380	11.20	12.50	0.07	230.00	4/12	38.00	300x1400x700	29.00
UI-7	Unitat interior de conductes	DAIKIN	FXSQ140P	3/8	5/8	2760/1920	16.00	18.00	0.07	230.00	5/14	42.00	300x1400x700	29.00
UI-8	Unitat interior de terra amb envoltent	DAIKIN	FXLQ25P	1/4	1/2	420/360	2.80	3.20	0.05	230.00	-	35.00	600x1000x232	27.00
UI-9	Unitat interior de terra amb envoltent	DAIKIN	FXLQ32P	1/4	1/2	660/510	4.50	5.00	0.09	230.00	-	38.00	600x1000x232	32.00
UI-10	Unitat interior de terra amb envoltent	DAIKIN	FXLQ50P	1/4	1/2	840/660	5.60	6.30	0.11	230.00	-	39.00	600x1420x232	38.00
UI-11	Unitat interior de terra amb envoltent	DAIKIN	FXLQ63P	3/8	5/8	960/720	7.10	8.00	0.11	230.00	-	40.00	600x1420x232	38.00
UI-12	Unitat interior de terra amb envoltent	DAIKIN	FXAQ32P	1/4	1/2	510/330	3.60	4.00	0.32	230.00	-	37.00	290x795x232	11.00
UI-13	Unitat interior de terra amb envoltent	DAIKIN	FXAQ25P	1/4	1/2	480/300	2.80	3.20	0.27	230.00	-	36.00	290x795x232	11.00
UE-1	Unitat exterior	DAIKIN	REYQ42P	3/4	15/8 / 13/8	-	118.00	132.00	35.80	400.00	-	84.00	1680x3900x765	240.00
UE-2	Unitat exterior	DAIKIN	REYQ32P	3/4	13/8 / 11/8	-	90.00	100.00	28.40	400.00	-	83.00	1680x2600x765	1001.00

TABLA DE CARACTERISTICAS EXTRACTORES / VENTILADORES									
CARCATERISTQUES GENERALS			CARACTERÍSTIQUES TÈCNQUES						
REF.	DESCRIP. / ZONA	MARCA / MODEL	CAUD. [AP] (m³/h)	P.ELEC [TENS] (Kw)	REV. (rpm)	PRES. SONOR (dBA)	DIMENSIONS (llarg x am. x al.) (mm)	PES (Kg)	CARACT.
EX-01	EXTRACCIÓ LAVABOS	"S&P / TD-2000/315"	"1400 (200Pa)"	"0.55 (230V)"	2700.00	47.00	450X356(diam)	14.00	EN LINIA
EX-02	EXTRACCIÓ OFFICE /MAGATZEM P.B.	"S&P / TD-350/125"	"270 (50Pa)"	"0.03 (230V)"	2250.00	33.00	302X232(diam)	2.00	EN LINIA
EX-03	EXTRAC. SAI / ARXIU	"S&P / TD-4000/355"	"2100 (170Pa)"	"0.345 (230V)"	1400.00	44.00	474X451(diam)	4.90	EN LINIA
EX-04	VENTILADOR + CAIXA FILTRANT	"S&P / ILB-4-225 + IFL-225 F8"	"1000 (250Pa)"	"0.52 (230V)"	1130.00	37.00	535X540X290	19.00	EN LINIA

RECUPERADOR + HUMECTACIÓ + BAT. EXP. DIRECTE													
Descripció general				Característiques tècniques									
Ref.	Descripció	Marca	Model	Pot frigorífica (KW)	Pot calorífica (KW)	Capacitat Humectació (Kg/h)	Eficiência Inter. Temp. (%)	Eficiência Inter. Entalp. (%)	Cabai Aire [m³/h]	Pres. estàtica mm c.a.	Connexions líquid (")	Connexions gas (")	Pot eléc (KW)
RE-1	Recuperador Entàlpic - Humidificador	DAIKIN	VKM100GM	9.12	10.69	5.40	75.00	64.00	950/820	11	1/4	1/2	0.57
RE-2	Recuperador Entàlpic - Humidificador	DAIKIN	VKM80GM	7.46	8.79	4.00	78.00	66.00	750/640	14.00	1/4	1/2	0.56

ELEMENTS DE DIFUSIÓ									
Ref.	Descripció	Marca	Model	Cabal (m3/h)	Pèrdua Càrrega(Pa)	Pot sonor. dB(A)	Dimensions (mm)	Connexió	Característiques
R1	Reixa Extracció Lavab.	EUROCLIMA	E-FH	100	7.0	<30	200x100	Cond. Flexible Diam. 125	Amb Regulació
R2	Reixa Presa d'Aire Exterior	EUROCLIMA	E-TAE	1000	-	-	500x325	Plènum Conducte	Sense Regulació
R3	Reixa Aportació / Extracció	SCHAKO	KG-R 8	380	20.0	35	415X115	Plènum / Directe Cond. Circular	Amb Regulació
R4	Reixa Aportació / Extracció	SCHAKO	KG-R 8	450	20.0	35	515X115	Plènum / Directe Cond. Circular	Amb Regulació
R5	Reixa Aportació / Extracció	SCHAKO	KG-R 8	100	20.0	35	315X65	Plènum / Directe Cond. Circular	Amb Regulació
R6	Reixa Retorn Sala D'afana 2	EUROCLIMA	E-FH	3000	6.0	35	500X1000	Plenum per Conducte	Amb Lames Fixes
R7	Reixa Retorn Hall	EUROCLIMA	E-FH	1000	10.0	31	500X500	Plenum per Conducte	Amb Lames Fixes
R8	Reixa Retorn Oficines - Despatxos P. Baixa	SCHAKO	DAU/5-eb	2500	5.0	<30	600X600	Cond. Flexible Diam. 250	Amb Plènum
DL-1	Multitovera	SCHAKO	DSA-1	125	38.0	<30	1000x84.5	Cond. Flexible Diam. 125	Amb Regulació
DL-1	Multitovera	SCHAKO	DSA-1	155	38.0	<30	1200x84.5	2xCond. Flexible Diam. 125	Amb Regulació
T1	Multitovera	SCHAKO	WGA-V 1025X225	1380	92.0	36	1025x225	Cond. Flexible Diam. 250	Amb Regulació
D1	Difusor de Projecció	SCHAKO	DOC-600	1100	32.0	41	600x600	Cond. Flexible Diam. 300	Amb Regulació
D2	Difusor Rotacional	SCHAKO	DQJA-SQ 600/400	260	30.0	33	600X600	Cond. Flexible Diam. 160	Amb Regulació
D3	Difusor Rotacional	SCHAKO	DQJA-SQ 600/500	375	10.0	<30	600X600	Cond. Flexible Diam. 200	Amb Regulació

Dimensiones Equipos				
Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Peso
REYQ32P	1600	2480	765	680
REYQ42P	1600	3410	765	925