

# DETALLS 4

e: 1/50 i e: 1/20

## LLEGENDA CONSTRUCTIVA

### COBERTA

- 1 Carener perimetral de planxa de zinc preformada e:0,6mm amb fixació mecànica sobre suport de fusta amb tauló de pi de 50x250mm
- 2 Capa de sustrat vegetal g:10cm
- 3 Capa separadora geotèxtil 120gr./m'
- 4 Geodren
- 5 Capa separadora geotèxtil 300gr./m'
- 6 Làmina impermeable
- 7 Solera de tauler hidràfug g:70mm de aglomerat de fusta col·locat am fixacions mecàniques
- 8 Viga de fusta laminada de 450x120mm amb tractament insecticida i fungicida col·locada amb fixacions mecàniques contra els pilars
- 9 Aïllant de cel·lulosa g:150mm
- 10 Barrera de vapor
- 11 Aplacat amb tauler de fusta microlaminada LVL de 180x360cm i g:30mm
- 12 Rastrells de fusta de g:60mm

### FAÇANA

- 13 Pèces de metal Deployé plegades amb suports metàllics
- 14 Panells de tancament formats per:

- Placa fibrocement g:8mm
- Rastrells de fusta 30 x 50 mm cada 500mm
- Làmina impermeable
- Aïllant de cel·lulosa g:100mm
- Barrera de vapor
- Aplacat amb tauler de fusta microlaminada LVL g:30mm col·locat sobre la estructura amb fixacions mecàniques amb tractament insecticida i fungicida

- 15 Pilar de fusta laminada de 45x600mm amb tractament insecticida i fungicida amb protecció contra foc col·locat amb fixacions mecàniques sobre suport d'acer

- 16 Mur de formigó armat de g:500mm

### FAÇANA PATI

- 17 Tauler de fusta g:30mm
- 18 Muntants de fusta 30x70mm
- 19 Làmina impermeable
- 20 Tauler de fusta g:30mm
- 21 Aïllant de cel·lulosa g:100mm
- 22 Barrera de vapor
- 23 Tauler de fusta g:30mm

### FORJAT

- 24 Paviment de parquet de fusta
- 25 Formigó polit autonivellant amb instal·lació de terra radiant g:50mm
- 26 Làmina de polietilè
- 27 Aïllament al soroll d'impacte g:24mm
- 28 Aïllant de cel·lulosa g:35mm
- 29 Caixa de telecomunicacions i electricitat
- 30 Llosa de formigó armat pretensada

### SOLERA

- 31 Formigó polit autonivellant amb instal·lació de terra radiant g:50mm
- 32 Làmina de polietilè
- 33 Aïllament al soroll d'impacte g:24mm
- 34 Aïllant de cel·lulosa g:35mm
- 35 Làmina impermeable
- 36 Caixa de telecomunicacions i electricitat
- 37 Llosa de formigó armat g:240mm
- 38 Tub aire ventilació
- 39 Formigó pobre g:150mm
- 40 Membrana de polietilè d'alta densitat tipus bituthene 2000 g:1mm
- 41 Geotèxtil 200gr/m'
- 42 Capa de grava diamètre>30mm g:150mm

