



- 1.- Coronament de façana (original) escairdejat i pintat.
- 2.- Façana existent de totxo massís ceràmic de format català, e=40cm.
- 3.- Encavallada estructural de fossa, recoberta de pintura per exteriors.
- 4.- Façana existent de totxo massís (contrafort).
- 5.- Escopidor existent de totxo massís (en desús).
- 6.- Façana existent de totxo massís en format català (secció).
- 7.- Contrafort de totxo massís en format català per suport d'encavallada.
- 8.- Estintolament consistent en dos perfils IPN-100 d'acer laminat i formigó amb formació de dintell.
- 9.- Premarc de fusteria d'alumini lacat.
- 10.- Façana de totxo massís en format català, amb continuïtat fins el fonament.
- 11.- Fonamentació original (suposició) de pedra recolzada sobre substrat resistent.
- 12.- Peces de granit de 60 x 60 x 5 cm col·locades segons matriu quadrada amb morter.
- 13.- Capa de formigó pobre HM-20.
- 14.- Subbase de granulats i morter, compactada.
- 15.- Capa de graves i pedres.
- 16.- Pavimentació a partir de formigó anivellat i polit.
- 17.- Mur pantalla de formigó armat per a contenció de terres.
- 18.- Forjat de formigó armat HA-25 de baixa retracció e= 40cm.
- 19.- Suport regulable per al fals sostre. Ancoratge directament a forjat.
- 20.- Fals sostre fonoabsorbent de cartró-guix foradat i amb aïllament incorporat.
- 21.- Soterrani. Celler i magatzem.
- 22.- Plenum (40 cm) per a pas d'instal·lacions.
- 23.- Solera en format llosa de formigó armat HA-25 de baixa retracció e=40cm.
- 24.- Formigó de neteja e=10cm.
- 25.- Sabata correguda de formigó armat descentrada sobre subbase de graves.
- 26.- Pèrgola. Perfil de remat de fusta massisa per marc de suport.
- 27.- Baixant, recollida d'aigües de la pèrgola. Tub metàl·lic de secció rodona de 20cm de diàmetre
- 28.- Suport de la pèrgola de fusta massisa. Pilar doblat, amb ancoratge al terra tipus articulació amb element metàl·lic
- 29.- Suport de la pèrgola de fusta massisa. Lateral cargolat amb ancoratge ocult metàl·lic entre les peces.
- 30.- Subestructura de fusta massisa de lames, col·locada de cantell.
- 31.- Seient de fusta massisa amb acabat polit i envernissat. Clavat.
- 32.- Estructura de seient de fusta massisa envernissada per la conformació de seient corregut, escala i test per a plantes.
- 33.- Test amb substrat vegetal. Contenidor metàl·lic amb forat per desaiugar.
- 34.- Forjat de formigó armat bidireccional, e=40cm.
- 35.- Muntants de fusta massisa per al suport del cartró-guix.
- 36.- Tancament de fàbrica ceràmica tipus gero.
- 37.- Aïllament de llana de roca trasdossat en el cartró-guix.
- 38.- Aïllament de llana de roca trasdossat en el cartró-guix.
- 39.- Plaques de cartró-guix de e= 2cm.

