



LLEGENDA

e01. Doble mur de formigó armat, encofrat a dues cares i acabat vist tant en l'interior com en l'exterior (acabat en panells fenòlics). Composit per:

- Dos mur de formigó armat de 15 cm de gruix, formigonats d'una sola vegada.
- Aïllament tèrmic per plaques de poliestirè expandit de 5cm de gruix (tram de forjat a forja)
- Peça especial de la casa Plakabeton per rutura del pont tèrmic (tipus Stabox)

e02. Plaques alveolars de formigó prefabricat vist de 25cm de cantell de mides 120cmx660cm amb capa de compressió de formigó estructural armat de 5 cm de gruix

e03. Plaques alveolars de formigó prefabricat vist de 25cm de cantell de mides 60cmx660cm amb capa de compressió de formigó estructural armat de 5 cm de gruix

e04. Llosa de formigó vist armada, acabat en panells fenòlics

e05. Portic apantallat de formigó vist, acabat en panells fenòlics

e06. Pilar tubular rodÓ de diàmetre 100mm, sobre xapa d'ancoratge.

e07. Subestructura metàl·lica formada per:

- Perfil principal de 120x100x6mm
- Perfil secundari de 120x100x6mm
- Corretges tubulars de 60x60x3mm

c01. Coberta plana invertida formada per:

- Capa de formació de pendents amb formigó cel·lular
- Impermeabilització amb membrana d'estanqueitat bituminosa
- Geotextil
- Plaques d'aïllament tèrmic de poliestirè extruït
- Acabat de graves amb canto rodat

c02. Coberta plana formada per panell sandwich

c03. Llosa de formigó amb 2% de pendent acabada amb membrana impermeabilitzant de poliureas de la casa Tecnopol o similar

c04. Coberta formada per subestructura metàl·lica i acabat amb llistos de fusta massissa de roure de 135x20mm tractats per a exteriors, fixats mecànicament

t01. Tancament de formigó vist, acabat en panells fenòlics

t02. Forjat de plaques alveolars prefabricades, acabat vist juntes escairades

t03. Obra vista de totxo massís acabatsmaltat de color blanc de 29x14x5cm

t04. Fusteria d'alumini lacat amb vidre stadip transparent 6+6

t05. Panell autoportant amb aïllament acústic de fibres minerals amb recobriments de paper Kraft-alumini a dues cares color igual a la fusteria

t06. Fusteria d'alumini lacat amb vidre climalit 4/6/4

t07. Panell sandwich d'alumini lacat color igual a la fusteria

t08. Placa rígida d'aïllament acústic i fonoabsorben de gruix 90mm, col·locada amb adhesiu de formulació específica.

t09. Lames d'alumini anoditzat de 40cm, de la casa Gradhermetic o similar

po1. Paviment de terrazo llis de gra petit, col·locat sobre capa de sorra de 2 cm de gruix amb morter de ciment, acabat rebaixat, polit i abrillat.

po2. Paviment de terrazo llis de gra petit, col·locat sobre capa de sorra de 2 cm de gruix amb morter de ciment, acabat rebaixat, polit i abrillat, amb plaques d'aïllament tèrmic de poliestirè extruït.

po3. Paviment de formigó amb armat de retracció, acabat superficial fratasat mecànic fi amb addició de quars-corindó color gris, tallat i segellat de juntes amb massilla de poliuretà.

po4. Paviment de formigó amb armat de retracció, acabat superficial fratasat mecànic fi amb addició de quars-corindó color gris i àrid de color gris fosc, tallat i segellat de juntes amb massilla de poliuretà.

Pos. Base sota paviment exterior format per:

- Terreny natural compactat,
- Capa drenant mitjançant emmacat de graves,
- Làmina impermeabilitzant de polietilè
- Capa separadora antipuntuament

