

ESTRUCTURA

- E1. Formigó de neteja, e=10cm
- E2. Sabata quadrada de formigó armat HA-25, 160x160x80cm
- E3. Impregnació bituminosa
- E4. Perns d'anclatge
- E5. Placa d'anclatge
- E6. Sabata correguda existent, 60x110cm
- E7. Pilar metàl·lic HEB d'acer S-275 revestit amb pintura intumescent R-90
- E8. Jassera metàl·lica HEB alveolar d'acer S-275
- E9. Corretja metàl·lica IPE d'acer S-275
- E10. Forjat col·laborant
 - Xapa gredada Hi-Bond de Tecnaría, e=1cm
 - Capa de compressió de formigó amb armadura en malla
 - Connectors de pern Tecnaría
- E11. Perfil UPE de remat, d'acer S-275
- E12. Rigiditzadors IPE 200 d'acer S-275
- E13. Perfil UPE d'unió entre les jasseres i la façana, d'acer S-275
- E14. Unions mecàniques cargolades per unir l'estructura amb la façana
- E15. Platina d'acer exterior, 50x25x1cm

PAVIMENTS EXTERIORS

- PE1. Terreny natural compactat al 95% de PM
- PE2. Làmina sintètica geotèxtil de políester
- PE3. Capa de graves compactades al 95% de PM, e=20cm
- PE4. Base drenant TOT-U artificial compactat al 98% de PM, e=20cm
- PE5. Làmina impermeable de polietilè
- PE6. Solera de formigó armat, e=15cm
- PE7. Capa de morter autoanivellant, e=3cm
- PE8. Capa de pendent de formigó (1.5%), e=10cm
- PE9. Plot regulable
- PE10. Paviment exterior de lloses de formigó prefabricat i acabat flamejat per evitar relliscades, 80x50x3cm
- PE11. Junta de paviment amb massilla de poliuretà
- PE12. Llistons de fusta per l'anclatge del paviment
- PE13. Parquet sintètic de resina amb acabat rugos

TANCAMENTS EXTERIORS

- TE1. Pedra natural gris amb ranures a dos dels cantells, 60x40x3cm
- TE2. Grapa d'Epsilon d'ungla d'alumini amb regulació vertical
- TE3. Perfils verticals d'alumini
- TE4. Aïllament tèrmic de llana de roca, e=5cm
- TE5. Maó format mètric (11.5x24x5cm) amb juntes de morter e=1cm
 - TE5.1 Maó format mètric de cantell fent de dintell dels arcs
- TE6. Anclatge murfor amb forma de L
- TE7. Arrebossat interior i pintat, e=1.5cm
- TE8. Ampit d'alumini blanc farcit d'aïllament
- TE9. Premarc d'alumini
- TE10. Muntant tubular d'alumini, e=15cm
- TE11. Travesser tubular d'alumini, e=15cm
- TE12. Fusteria d'alumini fixa amb ruptura de pont tèrmic, tipus MX Contratapa puntual de Technal
- TE13. Vidre doble amb camara 8/15/8 baix emissiu
- TE14. Fusteria d'alumini pivotant vertical amb ruptura de pont tèrmic, tipus Tapoze
- TE15. Premarc tubular d'alumini
- TE16. Suport Halfen brick work tipus HK 4-U, amb regulació vertical i horitzontal
- TE17. Arrebossat interior amb morter adhesiu hidràulic a base de ciment d'alta resistència, FixRock
- TE18. Aïllament tèrmic de llana de roca, e=6cm
- TE19. Subestructura d'acer galvanitzat de 45mm i e=0.6mm
- TE20. Estructura d'acer Murfor cada 1m d'alçada
- TE21. Placa de cartró guix pintat e=1.5cm
- TE22. Xapa d'acer galvanitzat per remat de coberta
- TE23. Barana d'alumini i cables tensats
- TE24. Fusteria d'alumini corredera amb ruptura de pont tèrmic, tipus Soleal Gy de dues fulles
- TE25. Fusteria de fusta abatible amb ruptura de pont tèrmic
- TE26. Fusteria de fusta fixa amb ruptura de pont tèrmic
- TE27. Ampit ceràmic
- TE28. Arrebossat interior, e=1cm
- TE29. Subestructura d'acer galvanitzat de 50mm, e=0.6mm
- TE30. Aïllament tèrmic de llana de roca, e=5cm
- TE31. Cornisa de pedra natural
- TE32. Perfil tubular d'acer galvanitzat, subestructura de suport de la cornisa
- TE33. Llistons de fusta amb tractament per exterior
- TE34. Peça ceràmica de remat de coberta
- TE35. Premarc de fusta
- TE36. Perfils tubulars d'acer de secció 5x8cm
- TE37. Xapa d'acer inoxidable de remat de forjat
- TE38. Platines d'acer en forma de L amb traucóils per les unions mecàniques, e=5mm
- TE39. Lames verticals de xapa d'acer plegada, e=3mm
- TE40. Muntant tubular d'alumini e=20cm
- TE41. Travesser tubular d'alumini e=20cm
- TE42. Cartela fixa de suport de reixa
- TE43. Reixa metàl·lica amb forats i fixada amb cargols e=3cm
- TE44. Perfil UPE rigiditzador de la passarel·la, S-275
- TE45. Doble vidre translúcid i laminat amb camara d'aire
- TE46. Cargol de fixació de la passarel·la de vidre amb doble segellat de juntes de goma
- TE47. Xapa d'acer inoxidable de remat de passarel·la
- TE48. Cartela de fixació

COBERTA

- C1. Capa de pendents de formigó cel·lular
- C2. Làmina impermeable bituminosa
- C3. Capa separadora feltre de políester
- C4. Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit, e=8cm
- C5. Acabat amb graves, e=10cm
- C6. Capa de protecció de morter amb mallat interior, e=2cm
- C7. Canaló de xapa, pendent del 0.5%

INTERIORS

- I1. Plaques d'aïllament tèrmic rigid de XPS, e=5cm
- I2. Membrana geotèxtil d'antipunxonament, e=2mm
- I3. Paviment interior de llosetes de formigó prefabricat i acabat polit, 20x60x3cm
- I4. Fals sostre suspès, amb aïllament fonoabsorvent i plaques de cartró guix amb acabat pintat i subestructura d'acer galvanitzat.
- I5. Panell sandwich de cartró guix + aïllament, e=4cm
- I6. Perfils d'anclatge d'acer galvanitzat
- I7. Plaques rígides d'aïllament acústic al soroll d'impacte de poliestirè estrudit e=3cm
- I8. Parquet flotant de fusta de roure clar, e=1.5 cm
- I9. Paviment linòleum en rotlle, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió acuosa i sodat en calent amb cordó cel·lular, e=1.5cm

