



LLEGENDA

- COBERTA (C)**
- (C1) Forjat col·laborant de xapa grecada 6cm-6cm de xapa de comp.
 - (C2) Formigó de pendents gruix mínim 4cm.
 - (C3) Capa separadora de fibra de vidre 100gr/m² de 1,5mm de gruix.
 - (C4) Làmina impermeable de PVC intempat gruix 1,5mm.
 - (C5) Aïllament tèrmic de plaques de poliestrè extruït de 5cm de gruix.
 - (C6) Geotèxtil 170gr/m² de 5mm de gruix.
 - (C7) Grava de diàmetre 20-40mm amb un gruix mínim de 10cm.
- ESTRUCTURA (E)**
- (E1) HEB 300
 - (E2) BOYD IPN-550 (doble)
 - (E3) Alveòls massissats
 - (E4) IPN 200
 - (E5) IPN 360
 - (E6) Forjat de llosa de formigó armat de 30cm de cantó.
 - (E7) Pilar formigó armat 40x40
 - (E8) Congreny 40x30
 - (E9) Solera
- FACANA (F)**
- (F1) GELOSIA Mòdul prefabricat de formigó (200x400x40).
Fabricat per escofet.
- TABUQUERIA (T)**
- (T1) Placa doble Placoplatre 13x13mm amb acabat de pintura plàstica color a escollir, fixada mitjançant perferria metàl·lica.
- EEL-RASOS (ER)**
- (ER1) Placa metàl·lica microperforada fonosorvent registrable de 60x60cm amb junta de 6mm.
 - (ER2) Plaques Placoplatre amb estructura metàl·lica lleugera formant cambra d'aire amb junta sellada i amb acabat de pintura plàstica color a escollir.
 - (ER3) Plaques Placoplatre hidròfuga amb estructura metàl·lica lleugera formant cambra d'aire amb junta sellada i amb acabat de pintura plàstica color a escollir.
- PERSONALITZACIÓ PLACA (MOTIF)**
- (CR)
- PAVIMENTS (P)**
- (P1) Paviment de formigó fratassat acabat amb quarzites.
Rebax lineal de 2x0,5 cm cada 15 cm.
 - (P2) Paviment de linoleum amb adhesius de cautxú sintètic completament arivellada.
 - (P3) Estora de fibra de coco.
 - (P4) Paviment de fusta d'auró tractat amb resines.
 - (P5) Terra tècnic d'alçada variable. Marca Kingspan.
- REVESTIMENTS (R)**
- (R1) Rajola de València de 15x15x1cm, color blanc presa amb ciment cola.
 - (R2) Pintura color a escollir.
 - (R3) Aplacat de fusta d'auró 90x90x3cm
 - (R4) Reflectant: Aplacat inclinat
- VIDRE (V)**
- (V1) Tancament de vidre fixe. (1 fulla de 70 batent per manteniment)
 - (V2) Lluernari
 - (V3) Reixes de ventilació
- FIXACIONS HALFEN PER MÒDULS PREFABRICATS.**
- (F2) OPAC. Mòdul prefabricat de formigó armat (200x200x40).
Fabricat per escofet.
 - (F3) OPAC. Mòdul prefabricat de formigó armat (200x200x40) amb rebax horitzontal de 3x3cm cada 10. Fabricat per escofet.
 - (F4) OPAC. Mòdul prefabricat de formigó armat (200x200x40) amb rebax horitzontal de 3x3cm cada 10. Fabricat per escofet.
 - (F5) Revestiment de xapa plegada d'acer galvanitzat pintada de gruix 10mm.
 - (F6) Escopidor de xapa plegada d'acer galvanitzat de gruix 0,70mm.
 - (F7) Subestructura de perffis 14x70mm d'acer galvanitzat per subjectió
 - (F8) U. Mòdul prefabricat de formigó armat U 40x40 L200
Fabricat per escofet.

