



COBERTA INVERTIDA

- 01 - Formació de pendents amb formigó cel·lular (2%), amb junta perimetral de poliestirè expandit de 2cm de gruix i juntes cada 20m2
- 02 - Geotextil
- 03 - Impermeabilització amb làmina asfàltica tipus BP de 4mm
- 04 - Aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït de densitat 3,5Kg/m3
- 05 - Xapa de morter amb tela de galliner
- 06 - Doblat de rajola
- 07 - Minivell de caïca amb rajola fina
- 08 - Capa de grava de 10 cm

COBERTA LLEUGERA

- 09 - Coberta sandwich formada per dues planxes d'acer galvanitzat i aïllament tèrmic de feltre de llana de roca densitat 25 Kg/m3

AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES

- 10 - Aïllament tèrmic amb plaques rígides de llana de vidre
- 11 - Aïllament tèrmic de façanes amb poliuretà projectat
- 12 - Impermeabilització cara externa murs formigó, col·locació de tela asfàltica i membrana de polietilè d'alta densitat
- 13 - Drenatge murs formigó
- 14 - Impermeabilització pintura impermeabilitzant en ràfecs

RAM DE PALETA

- 15 - Fàbrica de totxo perforat amb gero de 29X14X10cm, per a revestir

ENGUIXATS I CEL-RASOS

- 16 - Enguixat a bona vista sobre parament vertical
- 17 - Cel-ras de planxes contínues sistema Knauf
- 18 - Envans de cartró guix, sistema Knauf
- 19 - Cel-ras de panells fusta xapada de falg
- 20 - Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal

PAVIMENTS

- 22 - Paviment interior de granet gris fosc, acabat poli
- 23 - Paviment exterior de llambordes de formigó, color gris fosc
- 24 - Solera de formigó de 15 cms, sobre liti de grava de 15 cms
- 25 - Paviment flotant de pedra calcària, col·locat sobre suports metàl·lics

REVESTIMENTS

- 26 - Xapa d'acer galvanitzat amb poliuretà injectat, tipus Europerfil model Etna, col·locat amb perfils metàl·lics.
- 27 - Aplacat de panells de fusta xapada de falg, subjectat sobre rastrells de fusta
- 28 - Tarima formada encadellat ceràmic revestit de panells de fusta xapada de falg

CORONAMENTS, LLINDES I CANALONS

- 29 - Ampit de xapa d'acer galvanitzat
- 30 - Coronament baranes coberta amb xapa d'acer galvanitzat
- 31 - Canaló de xapa d'acer galvanitzat

FUSTERIA

- 32 - Finestra fixa tipus Schüco, model Royal de 65, amb rotura de pont tèrmic
- 33 - Porta batent tipus Schüco, model Royal de 65, amb rotura de pont tèrmic
- 34 - Porta corredera per sistemes de cartró-guix tipus Krona
- 35 - Porta corredera tallafocs tipus Dictator model Dicalmat 8000-21ZLM

MANYERIA

- 36 - Barana formada per passamà i muntants d'acer i frontal de vidre laminar

PROTECCIÓ SOLAR

- 37 - Protecció solar formada per marc perimetral i lames horitzontals d'acer galvanitzat i prelacat

PERFIS D'ACER

- 38 - Perfil rectangular de tub d'acer
- 39 - Perfil laminat IPN 180
- 40 - Entramat de perfils metàl·lics i relliga, per a suport de màquina alre condidonat

REVESTIMENT DE PEDRA

- 41 - Revestiment de pedra tipus Traverti (120x60x3cm) agafat amb grapes i perfils autoportants d'acer inox

