

LLEGENDA

- 1.- Coberta formada per :capa de protecció pesada de còdol rodat de D 16/32, de 10 cm de gruix, col·locat sobre làmina separadora de protecció de l'aïllament, geotextil de 200 g/m2, col·locat sense adherir, aïllament tèrmic (plaques de poliestirè extruït), capa separadora geotextil de 150 g/m2, membrana impermeabilitzant de PVC, capa separadora geotextil de 150 g/m2, col·locat sense adherir, capa de morter de regularització i formigó de pendents.
- 2.- Separador de juntes.
- 3.- Segellat, protecció de planxa, segellat de junta amb massilla de poliuretà monocomponent aplicada amb pistola manual i planxa colaminada.
- 4.- Planxa plegada d'acer galvanitzat 0,7mm.
- 5.- Muret perimetral de formigó armat.
- 6.- Subestructura d'acer galvanitzat per el muntatge de façana ventilada.
- 7.- Grapa metàl·lica d'ancoratge per estructura registrable.
- 8.- Xapa perforada IMAR Mod Imarblock.
- 9.- Estructura metàl·lica perfil metàl·lic IPN.
- 10.- Planxa plegada d'acer galvanitzat 0,7mm.
- 11.- Angular metàl·lic en L
- 12.- Projector amb llamparà de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics protegida als impactes.
- 13.- Fals sostre metàl·lic de xapa grecada lacada.
- 14.- Muntants fals sostre.
- 15.- Fusteria d'alumini amb vidre dimalit 6-4-6mm.
- 16.- Estructura pilar metàl·lic perfil HEB 160.
- 17.- Placa metàl·lica d'ancoratge per evitar el punxament del pilar, 360 x360 x 3 mm. Cartelles metàl·liques i perns d'ancoratge.
- 18.- Cèrcol coronament de mur de fonament.
- 19.- Canal prefabricat de formigó amb filtre de sorres.
- 20.- Pedra natural 40x100x5 cm.
- 21.- Suports regulables de 20 cm d'alçada mitja.
- 22.- membrana de PVC i filtre de polipropilè 150 G/m2.
- 23.- Solera de formigó.
- 24.- Subbase de graves.
- 25.- Paviment de gres 40x40 cm fixat amb morter adhesiu.
- 26.- Capa de morter d'anivellació 5 cm.
- 27.- Forjat col·laborant 6 + 6 cm xapa plegada col·laborant HAIRCOL 59 0.75mm gruix. Connectors metàl·lics, armadura de repariment diàmetre 4 # 20x20 cm.
- 28.- Corretja perfil metàl·lic IPN 200.
- 29.- Platina d'ancoratge amb tacs químics.
- 30.- Mur de formigó armat, acabat vist.
- 31.- Paviment acabat remolinat.
- 32.- Solera de formigó # 2 o 6c. 20 x 20 cm.
- 33.- Làmina impermeable de polietilè.
- 34.- Sabata correguda mur formigó armat.
- 35.- Làmina separadora de geotextil sobre les terres compactades.
- 36.- Jàssera metàl·lica biga tipus fink perfil metàl·lic HEB 300 + muntants HEB 200 + tensors d 40 mm.
- 37.- Fals sostre de cartró-guix sobre muntants penjat.
- 38.- Down-light.
- 39.- Passamà secció 30 x 6 mm soldat a perfil angular.
- 40.- Vidre stadip 8 + 8 mm amb làmina de butiral de polivinil transparent.
- 41.- Perfil continuu d'acer inoxidable. Amb galze de neoprè per suport del vidre.
- 42.- Planxa perimetral d'acer acabat pintat.
- 43.- Perfil metàl·lic IPN 200.
- 44.- Fals sostre de cartró-guix sobre muntants.
- 45.- Ancloratge biguetes jàssera metàl·lica.
- 46.- Aplacat de fusta sobre rastrells.
- 47.- Pilar metàl·lic perfil HEB.
- 48.- Mur de bloc de formigó de 12 cm.
- 49.- Acabat interior taulell de fusta contraxapat de 2cm de gruix.
- 50.- Perfil metàl·lic UPN 280.
- 51.- Mur de formigó armat 25 cm de gruix.
- 52.- Porta magatzem corredissa manual de dues fulles contraposades casa Cubells.

