



**LLEGENDA**

- 1.- Biga carenara de fusta de pi 35x25 cm.
- 2.- Tornapunta perfil metàl·lic.
- 3.- Bigues de fusta de pi 20x14 cm.
- 4.- Manta aïllament tèrmic entre llistons de fusta de pi 7 x 3 cm.
- 5.- Teulada a salt de ganxa (recuperado de teula arab original).
- 6.- Abreçadora metàl·lica a cada biga amb espera d'ancoratge al cercó perimetral.
- 7.- Congruent corregut 40/12 e Ø6 e 20 cm per lligat del mur existent i recolzament de bigues de fusta de la teulada.
- 8.- Paret de càrrega existent acabat nau vist.
- 9.- Finestra d'alumini amb vidre doblellat 5+5-4-6-6mm.
- 10.- Filtre solar.
- 11.- Plinxa plegada d'acer galvanitzat 0,7mm.
- 12.- Plinxa transparent de aplicacions Barfo PC de 3mm de guix.
- 13.- Perfil interior encavallada guia enu plegable.
- 14.- Il·luminació artificial miligran modular fluorescent penjat del sostre.
- 15.- Camera d'aïre.
- 16.- Alliant tèrmic.
- 17.- Trasdossat sobre perfil amb placions de carró guix acabat pinta.
- 18.- Socó perimetral.
- 19.- Junta separadora.
- 20.- Paviment de fusta sobre capa de morter.
- 21.- Escuma de polietilè **TECHNO GZ101** per absorció solar d'impacte. 3mm.
- 22.- Capa d'envellament.
- 23.- Capa de compressió armadura de reparament diàmetre 4 # 20x20 cm.
- 24.- Sostre actual. Geare determinar a falta d'inspecció).
- 25.- Fusteria d'alumini.
- 26.- Mecanisme de protecció solar amb lamel·les horitzontals orientables.
- 27.- Filtre solar interior.
- 28.- Tala translúcida.
- 29.- Down-light tipus d'alcova.
- 30.- Rals d'il·luminació amb projectors.
- 31.- Rals sostre de carró-guix penjat.
- 32.- Down-light.
- 33.- Balustrat existent.
- 34.- Escopidor d'acer galvanitzat.
- 35.- Paviment de linoalum.
- 36.- Base anivelladora.
- 37.- Vidre laminat format per: lluna plantiux 10mm, cambra d'aïre 12mm, film protector i butiral translúcid, 2 llunes plantiux 4mm.
- 38.- Expositior.
- 39.- Escopidor ceràmic.
- 40.- Sabata correguda existent.
- 41.- Paviment de geses 40x40cm fixat amb morter adhesiu.
- 42.- Capa de 5 cm morter d'arrellecató 6:1.
- 43.- Solera de formigó amb malla electrosoldada 5 # 20x20 guix 20 cm.
- 44.- Laminia impermeable de polietilè.
- 45.- Enmatracat de graves 20 cm.
- 46.- Laminia separadora de geotextil sobre les terres compactades.
- 47.- Sabata foramentació dels murs perimetrials de formigó armat.
- 48.- Acabat del paviment remolinat.
- 49.- Estriolament amb 2 perfils metàl·lics HEB + platabanda d'acer interior.
- 50.- Obertura de pas en mur per instal·lacions, caixa format per platabandes metàl·liques.
- 51.- Estriolament per ampliar forat de pas. Caixa format per platabandes metàl·liques.
- 52.- Forjat col·laborant 6 + 6 cm xapa plegada col·laborant H/M/COL 59 0,7mm guix.