



PARAMENTS VERTICALS I REVESTIMENTS

- (M1) Mur de formigó encorcat per anar vls, amb acabat lliscat
- (M2) Mur de contençió de doble alçada i pintat amb pintura plàstica
- (M3) trassosat de bloc de formigó i pintat amb pintura plàstica
- (M4) Mur de contençió pintat amb pintura plàstica
- (M5) Mur de maó enjubat i pintada RF 120
- (M6) Mur de formigó encorcat per anar vst amb plaques 170x300 (tauler fenolíc sobre fusta) i tractament tapapous
- (M7) Mur de bloc de formigó masssat amb formigó, ambossat a dues cares i pintat amb pintura plàstica, aïllament de 54 dB (A)
- (M8) Revestiment de formica 10mm color blanc amb les cantonades protegides amb acer inoxidable
- (M9) Enrejolat amb peces ceràmiques esmaltades 20x20cm color blanc
- (M10) Revestiment absorbent perforat de DM xapat amb fusta de fajalçada 300cm
- (M11) Placa contínua de cartró guix perforada amb llana de roca tipus Gyproc, absorbent acústic, de 300cm fins al fals sostre
- (M12) Revestiment de DM xapat amb fusta de fajalçada de 220cm
- (M13) Revestiment de DM Hidrogel de 19mm fins a 220cm d'alçada pintat a l'esmat color blanc
- (M14) Revestiment de melanina 10mm fins alçada de 220cm
- (M15) la resta trassosat i pintat a dues capes amb pintura plàstica

PAVIMENTS INTERIORS I EXTERIORS

- PV1 Paviment de formigó d'alta durabilitat, color natural, amb capa de protecció sintètica
- PV2 Marques de recorreguts d'incendis
- PV3 Enlaminat de delgues de fusta de pi tractada 150x30cm
- PV4 Paviment continu de lames de PVC encollades formant sociol
- PV5 Parquet de fusta natural 24mm Junckers, sport UnobAT50
- PV6 Paviment amb parquet flotant M1 xapat de fajalçada natural
- PV7 Paviment de gres compacte antilliscant, 40x40cm
- PV8 Paviment de gres compacte antilliscant, 20x20 i 60x60cm
- PV9 Paviment de gres compacte decoratiu amb anivellat de moter
- PV10 Paviment de peces de pedra natural 60x60cm tipus ARVM
- PV11 Enlaminat de fusta amb peces encadellades i clavades a rasells
- PV12 Estora de bandes de cartró i alumini, empoat al paviment
- PV13 Paviment de pedra natural 120x120
- PV14 Paviment de peces de pedra natural 120x60cm
- PV15 Enlaminat de fusta TEKA 200x30mm clavada als rasells
- PV16 Paviment continu de cartró, Polytop, format per una capa d'amortiguador amb goma recollida i la superior de grans més fins

ACABATS SOSTRES

- S1 Xapa d'alumini microperforada de 3mm, suspesa amb perfils T reglats
- S2 Xapa metàl·lica perforada de 0,8mm tipus AECA i material absorbent a la part superior de 40 kg/m3 de 7cm
- S3 Plaqueres registrables de fibra de vidre amb tipus ECOFON HYGIENE amb resistència a la humitat relativa fins a 95% a 30°
- S4 Delgues de fusta tractada, separades entre elles 6mm per permetre el pas de la llum i col·locada a l'interior del fals sostre
- S5 Plaqueres d'enealls de fusta amb magnèsia de 120x60x2,5cm tipus HEAKUSTIK F
- S6 Plaqueres de cartró guix perforades amb les juntes ocultes i llana de roca de 40kg/m3 a la part superior recoberta de tela negra

TIPOLOGIA DE PORTES I TARJES DE VIDRE

- P1 Porta d'acer microperforada
- P2 quatre fulles abatibles i plegables
- P3 Porta de PVC amb estructura d'alumini corredera
- P4 Ervars mobles acústics de 120x400cm amb guia superior tipus NOTSON
- P5 Fusteria d'alumini amb muntants 250x170cm cada 5+5+5+5+5mm
- P6 Fusteria d'alumini amb llunes stadp 5+5+5+5+5mm
- P7 Fusteria d'alumini amb vidre de llunes armades 6+6mm
- P8 Fusteria d'alumini amb muntants 50x50x0,8mm amb vidre stadp i recant a la part inferior fins a 150cm d'alçada
- P9 Fusteria d'alumini amb vidre stadp amb llana de butal 8+8mm