



- PANAMENTS VERTICALS I REVESTIMENTS**
- (V1) Mur de formigó encoixinat per enervar vent, amb acabat lliscat
 - (V2) Travessat de formigó amarat i, variable amb travessat de bloc de formigó i, pintat amb pintura plàstica
 - (V3) Mur de formigó encoixinat per enervar vent amb plaques 170x300 (tallat horitzontal sobre fusta) i revestiment japonès
 - (V4) Mur de bloc de formigó massissat amb formigó, amebocant a dues cares i pintat amb pintura plàstica, acabament de 54 db (A)
 - (V5) Revestiment de formica 10mm color blanc amb lles cantonades protegides amb acer inoxidable
 - (V6) Enrajolat amb peces ceràmiques esmaltades 20x20cm color blanc
 - (V7) Revestiment absorbent perforat de DM Xapet amb fusta de fag ajada 30cm
 - (V8) Pica contínua de carter guix perforada amb fusta de roca tipus Gyptone, absorbent acústic, de 30cm fins al sòl sota
 - (V9) Revestiment de DM Xapet amb fusta de fag fins ajada de 20cm pintat a l'esmatat color blanc
 - (V10) Revestiment de melamina 10mm fins ajada de 220cm
 - (V11) La reixa travessat i pintat a dues cares amb pintura plàstica
- PANAMENTS INTERIORS I EXTERIORS**
- (P1) Paviment de formigó d'alta durabilitat, color natural, amb capa de protecció antiscata
 - (P2) Merques de recepció d'entrada
 - (P3) Entornat de dibuix de fusta de pi troncada 150x30cm
 - (P4) Paviment continu de PVC encobert format sècol
 - (P5) Panquet de fusta natural 24mm Junckers, sport UnobAT50
 - (P6) Paviment amb parquet flocat K1 Xapet de fag natural
 - (P7) Paviment de gres compacte antiscata, 40x40cm
 - (P8) Paviment de gres compacte antiscata, 20x20 i 50x50cm
 - (P9) Paviment continu decoratiu amb anivellat de moter
 - (P10) Paviment de peces de pedra natural estri rústic 60x60cm tipus AZUMI
 - (P11) Entornat de fusta de Wengue amb peces encastades i clavades a nervells
 - (P12) Entornat de bandes de carter i alumini, empostat al paviment
 - (P13) Paviment de pedra natural 120x120
 - (P14) Paviment de peces de pedra natural 120x60cm
 - (P15) Entornat de fusta TEKA 200x30mm clavada als nervells
 - (P16) Paviment continu de carter, Playtop, format per una capa demontable amb goma recoberta i la superior de goma més fina
- ACABATS SOSTRES**
- (S1) Xapa metàl·lica perforada de 0,8mm tipus AIGCA i material absorbent a la part superior de 40 kg/m³ de 7cm
 - (S2) Plaquers regisclats de fibra de vidre amb vidre ECOFIBON HYGENE amb resistència a la humitat relativa fins a 95% a 30°
 - (S3) Diques de fusta troncada, separades entre elles 6mm per permetre el pas de la llum i col·locada a l'interior del sòl sota
 - (S4) Plaquers d'encanada de fusta amb magnesia de 120x60x2,5cm tipus HEAQUSTIK F
 - (S5) Plaquers de carter guix perforada amb les juntes ocultes i lina de roca de 40kg/m³ a la part superior recoberta de lina negra
- TIPOLOGIA DE PORTES I TAPES DE VIDRE**
- (P1) Quatre sales absortides i plaques
 - (P2) Pans de PVC amb estructura d'alumini comdassa
 - (P3) Enervats mòbils acabats de 120x400cm amb guix superior tipus NOTION
 - (P4) Fustors d'alumini amb muntants de 150x60x170cm amb vidre dematit amb fustes solidp 5+5+5+5+5+5mm
 - (P5) Fustors d'alumini amb muntants 50x50x3,5mm amb vidre solidp i recanet amb acil a part inferior fins a 150cm d'alçada
 - (P6) Fustors d'alumini amb vidre solidp amb llinas de balat 8+8mm
- TIPOLOGIA DE PORTES I TAPES DE VIDRE**
- (T1) Pans de PVC amb estructura d'alumini comdassa
 - (T2) Enervats mòbils acabats de 120x400cm amb guix superior tipus NOTION
 - (T3) Fustors d'alumini amb muntants de 150x60x170cm amb vidre dematit amb fustes solidp 5+5+5+5+5+5mm
 - (T4) Fustors d'alumini amb muntants 50x50x3,5mm amb vidre solidp i recanet amb acil a part inferior fins a 150cm d'alçada
 - (T5) Fustors d'alumini amb vidre solidp amb llinas de balat 8+8mm