



- Acabats exteriors (coberta, façana i paviments)**
- Cz Coberta de planxa de zinc de 0.8 mm amb junta alçada sobre plafó sandwich engatillat 100mm
 - ca Coberta ajardinada
 - la lames de ventilació sala de màquines.
 - sch Revestiment de façana amb plafons sandwich Luxalon de 100mm de gruix i revestits amb dues plaques d'alumini esmaltades al forn amb pintures Luxacote tipus "carroceria" Unions entre plafons amb junta estanca i ruptura de pont tèrmic.
 - lx Lames a façana de peces prefabricades amb acabat igual als plafons sandwich Luxalon.
 - vc Tancament practicalbe amb vidres de seguretat laminats climatit amb marcs d'alumini anoditzat blanc i ruptura de pont tèrmic.
 - pl Restauració de la façana amb pintures als silicats.
 - mc Monocapa color beig clar.

- Acabats Interiors (sostres, revestiments i paviments)**
- ca Cel ras microperforat pintat amb pintura plàstica de color blanc i llana de roca com a absorbent acústic a la camara d'aire. 200x50x30mm sobre guies electrificades.
 - ca Cel ras de fusta de Noyer.
 - ca Cel ras microperforat i pintat amb pintura plàstica de color blanc i llana de roca com a absorbent acústic a la camara d'aire. 200x50x30mm amb guies ocultes.
 - gv Revestiment amb plaques Pladur acabat llis i pintat amb pintura plàstica. Junta no vista.
 - mm Revestiment microperforat amb acabat de color blanc i llana de roca com a absorbent acústic a la camara d'aire. 200x50x30mm sobre guies ocultes.
 - tp Revestiment amb planxa d'alumini 1.5mm. sobre tauler de fusta. Sistema Trespa amb model Virtuon metal·lics, alumini. Fixació vista
 - rpc Revestiment amb planxa d'acer 6 mm. Sistema Trespa amb model Virtuon metal·lics, satin. Fixació amagada
 - ff Revestiment de fusta amb DM16mm. hidrófug, xapat amb fusta de Noyer sobre rastrells de fusta i sòcol amb perfil L30.15.2 d'acer inox.
 - rab Revestiment amb plafons de resina termoestable sobre rastrells de fusta. Sistema Trespa amb model Virtuon colors llisos, "Blanco óptico". Fixació oculta.

- lv Revestiment amb plafons de resina termoestable sobre rastrells de fusta. Sistema Trespa amb model Virtuon colors llisos, "Perla". Fixació oculta.
- tp Trasdossat de Pladur pintat amb pintura plàstica sobre envà o paredó.
- mv Tancament amb vidre fix de seguretat, laminat amb marc metàl·lic.
- fv Parament de formigó encofrat per anar vist.
- pc Paviment continu (*composan compodur*)
- pc Paviment continu (*composan compacto*)
- pv Parquet flotant amb fusta de roure fumat.
- pv Paviment de formigó vist, acabat amb helicòpter durant el procés de formigonat.
- tp Tarima amb parquet de roure de 15 mm de gruix sobre tauler DM20 antihumitat i subestructura de tub d'acer galvanitzat.

