



	Canalons recollida d'aigües pluvials i grises
	Canalons recollida d'aigües pluvials i grises per fals sostre
	Baixant de les aigües pluvials i grises
	Projecció del baixant de les aigües pluvials i grises
	Direcció de les aigües pluvials i grises
	Canella (desguàs terrasses, jardineres i murs)
	Pendents de les aigües pluvials
	Bonera sifònica i morrió (recollida aigua terrasses)
	Arqueta (sifònica o de registre) (tipus i mides segons plànol. Pref. de formigó)
	Canaló + morrió (recollida aigua cobertes)

	Direcció del pendent als canalons de desguàs de les cobertes
	Estació de bombeig
	Dipòsit
	Dipòsit d'acumulació de les aigües grises
	Aparells de consum
	Diàmetre
	Lavabo
	Diàmetre
	Ø40 mm.

**Materials i execució:**  
 S'utilitzaran tubs de PVC segons la norma UNE-53.332-81  
 Accessoris: abraçaderes d'acer galvanitzat, l'absorvedors de dilatació  
**Xarxa horitzontal enterada:**  
 Els col·lectors s'asseniaran sobre un llit de formigó de 15 cm (6-8 en xarxes petites) a tot el seu recorregut i al seu diàmetre serà:  
 Diàmetre > 150 mm: Ø 150 mm  
 Diàmetre < 150 mm: Ø 60 mm  
 Es col·locaran registres roscats a tots els arrancaments, canvis de sentit i cada 15m en trams rectes; deixant en tots ells un accés fàcil.