

LLEGENDA

- 01 TERRENY NATURAL PREVIAMENT COMPACTAT
- 02 CAPA D'ARENA I GRAVILLA e=3-5cm DE GRANULOMETRIA DE 0-5mm
- 03 CAPA DE MORTER
- 04 CAPA DE GRAVES DRENANT e=15-20cm (Ø 0-32mm)
- 05 CAPA DE REGULARITZACIÓ DE MORTER DE CIMENT
- 06 LLÀMINA BITUMINOSA O SINTÈTICA PER L'IMPERMEABILITZACIÓ
- 07 LLÀMINA SEPARADORA DE FELTRE GEOTEXIL FILTRANT
- 08 FORJAT RETICULAR CANTELL 40CM. AMB CASSETONS DE 70X70X35CM, NERVIS ARMATS DE 15CM, MALLA ELECTROSOLDADA DE 20X20CM
- 09 FORJAT RETICULAR CANTELL 35CM. AMB CASSETONS DE 70X70X30CM, NERVIS ARMATS DE 15CM, MALLA ELECTROSOLDADA DE 20X20CM
- 10 PERFIL METÀLIC IPE 80mm SUBESTRUCTURA PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA COBERTA PANELL SANDWICH
- 11 MUR PANTALLA ESTRUCTURAL FORMADA A BASE DE DAMES DE 0.40X2.00M DE LLARGADA ARMAT A DOBLE CARA AMB RODONS Ø16 C/20cm I AMB REFORÇ AL TRASDÓS Ø12 C/20cm
- 12 SOLERA DE FORMIGÓ e=20cm AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA
- 13 CAPA DE FORMIGÓ DE REGULARITZACIÓ e=4cm
- 14 CAPA DE FORMIGÓ CEL·LULAR A FORMACIÓ DE PENDENTS
- 15 ESTRUCTURA ESPAIAL PALC-3 ARCELOR DE BASE QUADRADA 2,09x2,09m I CANTELL 1,70M
- 16 TRADOSSAT DIRECTE AMB OMEGUES PLACA D'AGLOMERAT DE CIMENT ACABAT PINTAT I ENGUIXAT I AÏLLAMENT TÈMIC AL TRASDÓS
- 17 PILAR DE FORMIGÓ ARMAT 30x60cm
- 18 PILAR PERFIL METÀLIC HEB 200
- 19 VIGA DE CORONAMENT PANTALLA ESTRUCTURAL AMB TROBADA FORJAT RETICULAR
- 20 DOBLE PERFIL EN "L" (CREUS RIGIDITZADORES EN FORMA DE SAINT ANDREU)
- 21 PLETINA D'ANCORATGE 300x450x15mm SOBRE MORTER DE NIVELLAMENT
- 22 CARTELES RIGIDITZADORS SOLDADES A ESTRUCTURA PRINCIPAL
- 23 PERFIL METÀLIC HEB 160 COM A CORONAMENT MUR
- 24 PLACA DE CARTRO GUIX PLADUR e=15mm PER APLICACIONS INTERIORS
- 25 PLACA LLEUGERA D'AGLOMERAT DE CIMENT PER A EXTERIORS e=20mm AxL=900x (1200-2400) PER APLICACIONS EXTERIORS FIXADA A MONTANTS C/60cm AMB CARGOLS
- 26 MONTANTS ESTRUCTURA METÀLICA 150mm DE PLADUR
- 27 AÏLLAMENT TÈMIC LLANA DE ROCA e=8cm
- 28 ENVÀ DE PLAQUES DE CARTRO GUIX AMB MUNTANTS D'AL·LUMINI (AMB PLACA SENCILLA O DOBLE I REVESTIMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA SEGONS CAS)
- 29 MUR DE MAÓ FORADAT FORMAT MÈTRIC 145x240mm
- 30 PANEL SANDWICH NERVAT PER A COBERTA e=33mm
- 31 PANELL DE POLICARBONAT ALVEOLAR PER A COBERTA e= 33mm
- 32 PAVIMENT VINILIC CONTINUU Altro D25 E 2,5mm (SUPERMERCAT)
- 33 PAVIMENT CONTINUU A BASE DE RESINES DE POLIURETÀ E 7-9mm (MAGATZEMS)
- 34 PLOTS REGULABLES PROVISDOS DE CREUETES
- 35 PAVIMENT DE RAJOLES ARMADAS DE FORMIGÓ 60x60cm
- 36 REVESTIMENT RUGÓS PEL PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB UNA CAPA DE PINTURA DE TERMINACIÓ e=1,0mm
- 37 PAVIMENT EXTERIOR LLOSA VULCANO e=7cm (AMB REOMPLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA DE 0-3mm)
- 38 TERRA TÈCNIC Monivord a=750mm AMB RAJOLES DE 600x600x32 mm ACABAT FUSTA O LINOLIUM
- 39 CEL RAS ACÚSTIC CONTINUU DECORATIU AMB PLACA Knauf "Delta" MESTRA 60/27 e= 15 mm
- 40 REVESTIMENT INTERIOR AMB PLACA AUTOPORTANT Trespa Athlon&Virtuon e=13mm FIXACIÓ OCULTA A BASE DE GUIES CONTINUES D'AL·LUMINI C/ 60 cm I UNGLIES PENJADORES
- 41 REVESTIMENT EXTERIOR AMB PLACA AUTOPORTANT Trespa Mefeon e=13mm FIXACIÓ VISTA A BASE DE RASTRELLS C/60 cm METÀLICS A ON ELS PANELLS ANIRAN FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE LACATS
- 42 ACABAT RAJOLES 100x100mm APLACADES AMB MOTER
- 43 ACABAT ENGUIXAT I PINTURA SOBRE FORMIGÓ
- 44 ACABAT DELTA DRAIN DE SUPERFÍCIE DE MURS DE FORMIGÓ
- 45 ACABAT VIST ENCONFRAT DE SUPERFÍCIE DE MURS DE FORMIGÓ
- 46 PASARELLA DE MANTENIMENT DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT 30x30x25x2 mm
- 47 SAFATA ELÈCTRICA
- 48 XAPA PLEGADA DE REMAT D'ACER GALVANITZAT e= 3mm AMB 1.5% CAP A L'INTERIOR COM A MÍNIM SOBRE PERFILES DE MONTATGE
- 49 XAPA PLEGADA DE REMAT D'ACER GALVANITZAT e=3mm
- 50 REIXA PERIMETRAL CONTINUU D'ACER GALVANITZAT
- 51 DOBLE PERFIL D'ACER INOXIDABLE L40.40 e=5mm, PER A SUBJECCIÓ MECÀNICA DEL VIDRE LAMINAT
- 52 SEPARACIÓ DE VIDRE LAMINAT 4+4
- 53 MOBILIARI AMB PLACA AUTOPORTANT Trespa Athlon
- 54 CARPINTERIA PRACTICABLE D'AL·LUMINI LACAT ACABAT MATE EVITANT EL PONT TÈRMIC AMB DOBLE ACRISTALAMENT FORMAT PER DUES FULLES (6+4) AMB CÀMARA D'AIRE TIPUS CLIMALIT
- 55 CARPINTERIA D'AL·LUMINI LACAT ACABAT MATE EVITANT EL PONT TÈRMIC PER A VIDRE FIXE SEGELLAT AMB SILICONA
- 56 ESCOPIDOR FORMAT PER XAPA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE
- 57 AÏLLAMENT TÈMIC DE LLANA DE ROCA e=3-5cm
- 58 AÏLLAMENT TÈMIC DE PLAQUES RÍGIDES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT
- 59 XAPA D'ALUMINI PER A FIXACIÓ DE LA LLÀMINA IMPERMEABLE
- 60 CANALÓ EXTERIOR DE XAPA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE
- 61 DOBLE LLÀMINA IMPERMEABLE AUTOPROTEGIDA
- 62 MOTOR ELÈCTRIC, BRAC I GUIA COM A SISTEMA OBERTURA PANELLS FAÇANA
- 63 LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA model TCW216 2x58w AMB CARCASSA DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA VIDRE, I AMB DIFUSOR TRANSPARENT DE POLICARBONAT
- 64 LLUMINÀRIA MICRÒMINIMAL I FRAME EMPOTRABLE, LLUMINÀRIA MULTILLAMPADA DE 4 COSSOS ÒPTICS EMPOTRABLE PER LLÀMPADES ORIENTABLES HALÒGENES DE BAIXA TENSIO. DISPOSEN D'ARTICULACIONS QUE FAN POSSIBLE LA DOBLE ORIENTACIÓ DE LLÀMPADES RESPECTE ELS EIXOS VERTICAL I HORIZONTAL
- 65 LLUMINÀRIA DOWNLIGHT model FUGATO COMPACT, LLUMINÀRIA EMPOTRADA EN UN FORAT DE DE 175mm AMB ÒPTICA D'ALT RENDIMENT PER LLÀMPADES FLUORESCENTS COMPACTES AMB LLÀMINA DE VIDRE OPCIONAL.
- 66 LLUMINÀRIA PROJECTOR model MAXYWOODY, LLUMINÀRIA AMB EMISIÓ DIRECTA, S'INSTALARÀ PENJADA DE LA PASARELLA D'INSTAL·LACIONS PER MITJÀ D'UN FISHER.
- 67 UNITAT COMPACTA DE CLIMATITZACIÓ TIPUS CASSETTE 600x600mm
- 68 CONDUCTE DE CLIMATITZACIÓ D'IMPULSIÓ I RETORN FORMAT PER PANELLS DE FIBRA DE VIDRE e=25mm, AMB REVESTIMENT EXTERIOR D'AL·LUMINI, EN SUSPENSIO DEL FORJAT AMB DOBLE BARILLA + PERFIL "U" D'ACER GALVANITZAT+ TAC EXPANSIÓ
- 69 CONDUCTE DE CLIMATITZACIÓ DE XAPA D'ACER GALVANITZAT Ø60cm
- 70 PERFIL OMEGA AUTOPORTANT
- 71 PANELL FAÇANA TECU® CLASSIC DE XAPA DE COURE 1300x400mm e= 13mm
- 72 PANELL FAÇANA TECU® NET DE XAPA DE COURE 1300x400mm e= 8mm
- 73 CARTELA D'ACER (MIG PERFIL IPE 200mm TALLAT EN DIAGONAL C/2.60m)
- 74 PERFIL METÀLIC EN "U" 50mm
- 75 PLACA D'ACORATGE METÀLICA EMBEGUDA AL FORJAT e=15mm
- 76 CONDUCTE DE VENTILACIÓ D'IMPULSIÓ I RETORN FORMAT PER PANELLS DE FIBRA DE VIDRE e=25mm, AMB REVESTIMENT EXTERIOR D'AL·LUMINI, EN SUSPENSIO DEL FORJAT AMB DOBLE BARILLA + PERFIL "U" D'ACER GALVANITZAT+ TAC EXPANSIÓ
- 77 TERRENY NATURAL
- 78 LLÀMINA SEPARADORA IMPERMEABLE DE POLIETILÈ
- 79 REIXA METÀLICA EXTRUSIONADA UTILITZADA COM A ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INSECTES O ANIMALS I COM A PANELLS DE VENTILACIÓ
- 80 JUNTA ESTRUCTURAL A BASE DE POLIESTIRÈ EXPANDIT
- 81 NUSOS ESFÈRICS MASSISSOS D'ACER FORJAT AMB ORIFICIS ROSCATS PER REBRE LES BARRES I ELS CARGOLS D'UNIÓ ENTRE AMBDO
- 82 CAMBRA FRIGORÍFICA MODULAR Matrix AMB PANELLS VERTICALS I COSTRE DE 260x60cm
- 83 PAVIMENT PANELL DE TERRA CAMBRA FRIGORÍFICA D'ACER INOXIDABLE ANTILLISCANT

