



APLICACIÓ: COBERTA
COLECTOR SOLAR PLA D'ALT RENDIMENT SOLAR XX-SEL de Energie Solaire
 EL COLECTOR ES COMPON D'UNA COBERTA ACRISTALADA: EL PANELL RADIANT AS (DUES LLÀMINES PRIMES D'ACER INOXIDABLE EMBUTIDES AMB MOTUS QUADRAT; LA LLÀMINA EXT. TÉ UNA CAPA SELECTIVA DE CROM NEGRE. EL SEU COEF. D'ABSORSIÓ TÈRMICA ÉS DEL 95% I AMB UNA EMISIVAT INFERIOR AL 18%; D'UNA CAIXA D'ALUMINI I DEL REOMPLERT D'ALLAMENT DE POLIURETÀ. EL GRUIX TOTAL DEL COLECTOR ES DE 80mm. ES MONTA SOBRE L'ESTRUCTURA DE LA COBERTA.

APLICACIÓ: COBERTA
ESTRUCTURA ESPAIAL Palc-3 Arcelor
 ESTRUCTURA ESPAIAL REALITZADA MITJANÇANT EL SISTEMA PALC 3 DE BASE QUADRADA FORMADA PER MÒDULS DE 2,09 M I UN CANTELL DE 1,70m.
 REALITZADA MITJANÇANT EL SISTEMA PALC 3: FORMADA PER NUSOS ESFÈRICS MASSISOS D'ACER FORJAT AMB UNS ORIFICIS ROSCATS PER REBRE LES BARRES I ELS CARGOLS D'UNIÓ ENTRE AMBDS. LES BARRES S'HAN CONFORMAT AMB ACER A 42b EN FRED.

APLICACIÓ: COBERTA
PANEL NERVADO PERFRISA® E 33mm
 ÉS UN ELEMENT AÏLLANT QUE S'UTILITZA COM A RECUBRIMENT EN COBERTES I FAÇANES. ES COMPOSA DE DOS PARAMENTS METÀL·LICS AMB UN NUCLI D'ESCUMA DE POLIURETÀ I TAPA JUNTES. LA CARA EXTERIOR ES D'AL·LUMINI 0,8mm DE GRUIX. LA CARA INTERIOR DE 0,6mm.

APLICACIÓ: COBERTA
PANELL PANEL DE POLICARBONAT E 33mm
 ELS PANELLS DE POLICARBONAT CEL·LULAR SÓN LLÀMINES AMB ESTRUCTURA ALVEOLAR QUE DOTEN AL PANELL D'ALLAMENT I RESISTÈNCIA. ESTÁN PROTEGITS DELS RAIGOS ULTRAVIOLATS PER COEXTRUSIÓ D'ABORBENTS U.V. A LA CARA EXTERIOR.
 A MÉS A MÉS GARANTITZA L'ALTA TRANSMISSIÓ DE LA LLUM, ÉS LLEUGER I RESISTENT ALS IMPACTES.

APLICACIÓ: SUPERMERCAT
PAVIMENT VINÍLIC CONTINU Altro D25 E 2.5mm
 Es un terra vinílic d'alta resistència, antilliscament, compost per una mescla de vinil i grànuls abrasius. Conté partícules de quarz de colors per augmentar la seva resistència al desgast i realçar el seu aspecte. La superfície és sense relleu i al la base té un suport de fibra de vidre teixit. Superfície fàcil de netejar. El terra està provist en rotllos de 200 cm d'ample.

APLICACIÓ: MAGATZEMS
PAVIMENT CONTINU COMPOSITE E 7-9mm
 EL SISTEMA COMPOCRETE ÉS UN REVESTIMENT LIS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ EN INTERIORS.
 1 BASE DE FORMIGÓ FRATASAT MECÀNICAMENT
 2 PENETRACIÓ AL FORMIGÓ DE L'IMPRIMACIÓ
 3 IMPRIMACIÓ DE RESINA BICOMPONENT EPOXI COMPODUR PR COM A MILLORA DE L'ADHERÈNCIA AMB EL SUPORT DEL FORMIGÓ
 4 CAPA DE MORTER COMPOCRETE A BASE DE RESINES DE POLIURETÀ, PIGMENTADES, PREBARREJADES AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE CEMENTS I CALÇ. D'AMPLIA GRANULOMETRIA

APLICACIÓ: APARCAMENT
REVESTIMENT RUGÓS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ EN INTERIORS E 1,0mm
 EL SISTEMA EPOXÁN ÉS UN REVESTIMENT EPOXI, RUGÓS, PIGMENTAT, QUE H02-EPOXÁN S'APLICA SOBRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ.
 1 BASE DE FORMIGÓ FRATASAT MECÀNICAMENT
 2 PENETRACIÓ AL FORMIGÓ DE L'IMPRIMACIÓ
 3 DOBLE CAPA DE MORTER BICOMPONENT EPOXI EPOXÁN AMB ÀRIDS SILICIS SELECCIONATS
 4 CAPA DE TERMINACIÓ AMB PINTURA MATE BICOMPONENT EPOXI COMPOSOL MATE

