










SIMBOLOGIA INCENDIS

-  Zona protegida
-  Recorregut màxim d'evacuació
-  Punt més allunyat en recorregut d'evacuació
-  Il·luminació d'emergència
-  Boca d'incendis equipada
-  Pulsader d'alarma
-  Extintor manual

CODI TÈCNIC EDIFICACIÓ SEGURETAT EN CAS D'INCENDIS (SI)

Resistència al foc de parets i sostres que delimiten sectors d'incendis:
 -Sector de risc mínim sobre rasant h<15m: RF-120
 -Comercial sobre rasant h<15m: RF-90
 -Aparcament : RF-120

Resistència al foc de portes:
 -Serà 1/2 de la resistència requerida a les parets
 -Si hi ha vestibul d'independència, serà 1/4 de la resistència requerida a les parets

Sortides i longituds d'evacuació:
 -Plantes o recintes amb una única sortida de planta:
 -ocupació < 100 persones
 -Longitud de recorregut d'evacuació<25m
 -Plantes o recintes amb més d'una sortida de planta:
 -Longitud de recorregut d'evacuació<50m
 -Longitud de recorregut des del seu origen fins un punt amb mínim dos recorreguts alternatius <25m



EXTINTOR MANUAL



BOCA D'INCENDIS