



Per les dimensions de l'edifici cal col·locar una estació transformadora. Aquesta es troba soterrada a la sala exterior nord amb un porxo d'accés a sobre.

**I.-LUMINACIÓ EXTERIOR:**

Il·luminació exterior mínima, únicament com a referència en els recorreguts peatonals. A les grades de les sales exterior s'utilitza la mateixa llumenera per marcar la pujada de les escales que a la sala de conferències.

- PROJECTOR HALOGENURIS METALLICS 250-400W
- PUNT DE LUM FIBRA ÒPTICA
- DOWNLIGHT ENCASTAT QUADRA
- PUNT DE LUM FLUORESCENT ESTANC
- STARPOINT LUMINÀRIA PENJOLAR
- ZWINGER LUMINÀRIA PENJOLAR
- ▲ LIGHTSCAN BAMBADOR DE PARED HALOGENURIS METALLICS
- TFL WALLWASHER BAMBADOR DE PARET
- PROJECTOR ECLIPSE PER A RAILS ELECTRIFICATS
- RAILS ELECTRIFICATS
- PROJECTORS EN CAS D'EXPOSICIÓ
- LUMINERA ESTANCA
- LUMINERA FLUORESCENT
- REGLETA FLUORESCENT AMB REFLECTOR
- REGLETA FLUORESCENT AMB PROTECCIÓ EN ESCOLERA
- REGLETA FLUORESCENT AMB DISPOSOR DE LAMEL LES I ACABAT ESPECIALAR
- ESTRUCTURA LUMINOSA
- AXIS WALLLIGHT LUMINERA EMPOTRADA AMB LEDS
- LUMINERA ENCASTADA A PARET EXTERIOR
- LUMINERA ENCASTADA A TERRA EXTERIOR
- VÍDEO 800x800 IL·LUMINAT
- INCORPORACIÓ A LA IL·LUMINACIÓ PÚBLICA EXISTENT
- IL·LUMINACIÓ PÚBLICA EXISTENT
- BÀSCUL PRIMI 1x1m
- BÀSCUL PRIMI 1x1m

