

CRITERIS DE TRACAT

- El traçat de la il·luminació, basant-se en unes normes dels criteris principals del projecte o del progrés existent, es proposen generant una il·luminació de 100 lux a tota la zona pública amb l'indicació d'il·luminació, adaptada en cada secció a les necessitats de cada espai.

- Els projectes recullen indicacions sobre il·luminació, protegides a les escales, amb referències a les dades d'ambient i condicions, i tenint a fi que no hi hagi dubtes (dades i referències).

- La il·luminació es proposa en funció de la norma de llum ambiental i les normes d'ús que s'apliquen per la seva.

- Els projectes estableixen el nivell d'il·luminació que s'aplica en funció de la norma de llum ambiental i les normes d'ús que s'apliquen per la seva.

- Les referències del seu de treball, mitjançant normes d'il·luminació dimoniades, per tal que es tingui claritat en els projectes, són normes d'il·luminació dimoniades.

II. LUMINÀRIA DE LA ZONA

La il·luminació general té un nivell d'il·luminació de 100 lux, la qual es pot trobar en funció de la norma de llum ambiental i les normes d'ús que s'apliquen per la seva.

- Les referències del seu de treball, mitjançant normes d'il·luminació dimoniades, per tal que es tingui claritat en els projectes, són normes d'il·luminació dimoniades.

En l'elaboració del projecte s'ha fet una distinció entre il·luminació general i il·luminació local, que s'aplica en funció de la norma de llum ambiental i les normes d'ús que s'apliquen per la seva.

- Les referències del seu de treball, mitjançant normes d'il·luminació dimoniades, per tal que es tingui claritat en els projectes, són normes d'il·luminació dimoniades.

III. LLEGENDA DE IL·LUMINACIÓ

CODI DE COMANDAMENT I PROTOCOLLO
CÒDIC GENERAL DE COMANDAMENT I PROTOCOLLO

LLEGENDA DE IL·LUMINACIÓ

Lum Inalter

LUMINÀRIA CIRCUIT PRINCIPAL

● PUNT DE LLUM PRINCIPAL

ROTONDA HOMOLOGADA ESTÈNCIA BISBAL D'EMPORDÀ 10W

● CIRCUIT DE LLUMS IL·LUMINACIÓ 10W 220V

LAMPADA 24W

● PROYECTOR FLASH A ALTA POTÈNCIA 20W

PROYECTOR CRISTALINA SOBRE GUA

● LAMPADA VULCANIZADA 40W 220V

ARANCERIA QUADRADA 10W 220V

● ARANCERIA 10W 220V

POYLOCOBERT DE AMBIENT 10W 220V

● POYLOCOBERT

ROQUERA ILUMINADA 10W 220V

● ROQUERA

LLUMINÀRIA ESTÈNCIA

● LLUMINÀRIA ESTÈNCIA DOPILUMINACIÓ ESTÈNCIA DOBLE

ROQUERA ILUMINADA 10W 220V

● ROQUERA

LLUMINÀRIA DIFUSIBLE 10W 220V

● LLUMINÀRIA

LA UBICACIÓ DEFINIDA DELS IL·LUMINIS CAL REFERIR-SE A LA FIGURA.

