



ESQUEMA IL·LUMINACIÓ LLEGENDA IL·LUMINACIÓ

- BANYADOR DE TERRA PER LAMPADA FLUORESCENT COMPACTA
- LUMINÀRIA EMPOTRABLE DE TERRA INTERIOR IP67
- DOWNLIGHT PER LAMPADIS HALOGENES INCANDESCENTS
- LUMINÀRIA EMPOTRABLE DE TERRA EXTERIOR IP68
- DOWNLIGHT PER LAMPADIS FLUORESCENTS
- LAMPADA FLUORESCENT PENTRON PQ
- PROJECTOR PER LAMPADIS HALOGENUS METÀL·LICS DE 400W PER IL·LUMINACIÓ NOCTURNA
- LUMINÀRIA MONOPOLL PER A LAMPADIS FLUORESCENTS
- PROJECTOR ORIENTABLE PARSON PER RAILS ELECTRIFICATS
- RAIL ELECTRIFICAT
- FLUORESCENT PENTRON PQ

NADIR LUMINÀRIA EMPOTRADA AL TERRA IP67
La lampada fluorescent Pentron PQ és una lampada d'alta intensitat per a un ús d'alta freqüència. Tenen un diàmetre de 16 mm, a més són un 50% més brillants. Aquest tipus d'il·luminació s'ha escollit per il·luminar la façana de l'edifici. Es situada sota els perfils horitzontals del Policarbonat, marcant la profunditat de l'edifici.

PROJECTOR PARSON PER RAILS ELECTRICOS
Projector mòbil per a lampades halògenes de baix voltatge fins 100W/12V i lampades de halògenus metàl·lics fins 70W. Aquest tipus d'il·luminació s'utilitza per il·luminar l'exposició permanent i temporal del museu. Es fixen a un rail electrificat que es troben a les encaballades existents i a la nova estructura de la rampa.

PROJECTOR BEAMER
Luminària per a la il·luminació accentuada en edificis històrics, parcs, escultures, roïns... Distribuïdo de la intensitat lluminosa de haz estret, d'alta intensitat. Aquest tipus d'il·luminació s'utilitza per il·luminar la rampa des de l'interior cap a l'exterior, per que de nit sigui una gran bombeta que s'il·lumina amb tot el seu interior vist.

BANYADORS DEL TERRA
Distribuïdo d'intensitat lluminosa de radiació directa, asimètrica per la il·luminació o marcat de zones de pas, corredors, escalers... S'utilitzen lampades compactes fluorescents. Aquest tipus d'il·luminació s'utilitza per il·luminar l'escala d'accés a la sala d'actes.

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES AL SOSTRE
Luminària per a lampades fluorescents i per lampades halògenes incandescents. Les lampades d'halògens incandescents es situen en les zones de pas o de comunicació, com el Hall, els passos distribuïdo i la sala d'actes. Les lampades fluorescents s'utilitzen per la il·luminació en general, administració cafeteria...

ESTRUCTURA LLUMINOSA MONOPOLL
Luminària que funciona amb una lampada de 54W. Aquest tipus d'il·luminació s'utilitza per il·luminar les aules docents i el centre de recerca.

