



- 1 "Cordón" superior. Tub quadrat estructural d'acer de 200 x 200 x 10 mm
 2 "Cordón" inferior. Tub quadrat estructural d'acer de 200 x 200 x 10 mm
 3 Carpinteria metàllica d'alumini. Dos fulles practicables cap a l'exterior per neteja i manteniment amb pany de seguretat. Doble vidre laminat transparent amb cambra 4-12-4.
 4 Panel superior de ventilació. Xapa perforada d'alumini d'1 mm, Forats Ø 12 mm
 5 Travesser diagonal. Tub quadrat estructural d'acer de 140 x 140 x 8 mm
 6 Tirant. Tub quadrat estructural d'acer de 140 x 140 x 8 mm. Base d'imprimitiu antioxidi i capa de pintura de poliuretà
 7 Suport articulat dret de la jàssera Warren
 8 Lámina impermeable. Capa de impermeabilitzant acrílic elastomèric (ecològic). SELLOFLEX 3000 de RETEX
 9 Barana de d'acer inoxidable A-304. Tub rodó Ø 50 x 1.5 mm. Acabat pulit brillant
 10 Estructura terciaria. Perfil laminat IPE de 160 x 61 mm
 11 Capa de terraço pulit i abrillantat, col·locat amb una capa de 5 cm de morter
 12 Capa d'aïllament antivibracions 5 cm de poliuretà extrusionat
 13 Llosa massissa de formigó armat, c = 30 cm
 14 Armadures inferior i superior de la llosa massissa
 15 Baixant d'aigües pluvials. Tub Ø 110 mm de polietilè
 16 Estructura secundària. Perfil laminat IPE de 180 x 91 mm curvat a l'extrem amb radi interior = 1 m
 17 Embà divisorí. Maò buit de 14 cm.
 18 Reixa de tancament de la parada
 19 Alicantat interior parada. Rajoles de 20 x 20 cm de color blanc, acabat brillant
 20 Embà de tancament. Maò buit de 9 cm.
 21 Mur exterior façana. Peça prefabricada de formigó armat, 3,65 x 2 x 0,2 m. PREFABRICATS PUJOL
 22 Capa de 5 cm de poliuretà projectat
 23 Exemple d'expositor refrigerador d'una parada de venda de carn
 24 Difusor climatització zona d'espera mercat i interior de la parada
 25 Paviment de terrazo pulit i abrillantat, col·locat amb una capa de 5 cm de morter
 26 Capa d'aïllament antivibracions 5 cm de poliuretà extrusionat
 27 Barrera de vapor. Lámina de polietilè
 28 Llosa massissa c = 30 cm
 29 Suport de suspensió canalització clima mercat, varilla galvanitzada M-8 roscada a la llosa
 30 Canalització per a la climatització de les parades del mercat
 31 Canal de desguàs. Xapa d'acer inoxidable 1.5 mm, amb tapa registre
 32 Captador d'aire de retorn cap a la climatitzadora del mercat
 33 Comporta reguladora de fluxes
 34 Ventilació natural. Entrada d'aire de l'exterior cap al magatzem
 35 Canalització per a la ventilació natural de la zona de magatzems. Tuberia rectangular d'acer galvanitzat
 36 Captació d'aire de l'exterior. Ventilació natural.
 37 Pilar metàllic HEB 240 x 240 amb protecció contrafoc
 38 Armadures d'espera per a la segona fase del mur de contenció
 39 Reixa de ventilació natural contínua del magatzem
 40 Armadures inferior i superior de la llosa massissa
 41 Recolçament armadures, mínim 5 cm
 42 Xapa d'acer, e = 15 mm. Soldadura contínua
 43 Remat superior façana exterior. Pedra artificial.
 44 Captador d'aire per a l'evacuació de gasos de l'aparcament. Ventilació forçada
 45 Ancoratge de la llosa al mur perimetral de contenció de formigó armat
 46 Pilars de formigó armat de 60 x 40 cm
 47 Capa de pintura de poliuretano
 48 Capa d'1 cm de morter de ciment fratasat
 49 Aïllament tèrmic. Placa de poliestirè extrusionat de 50 mm
 50 Capa de formigó lleuger de formació de pendents. 2,4 %
 51 Detector de monòxid de carboni. Sistema anti-incendis. Model KM 212 CO ND. ORTRAT, SL
 52 Captador d'aire per a l'evacuació de gasos i olors de la planta de residus. Ventilació forçada
 53 Pilars embeguts en el mur de contenció de 0,6 x 0,4 m
 54 Armadures del mur de contenció de formigó armat
 55 Pilars apuntallats de formigó armat, 2,7 x 0,6 m
 56 Mur perimetral de contenció de formigó armat, e = 45 cm
 57 Jàssera secundària de cantell empotrade de formigó armat, 80 x 30 cm
 58 Jàssera principal de cantell empotrade de formigó armat, 100 x 40 cm
 59 Junt de formigonal. Sanejada i netejada abans de formigonal
 60 Bunera d'acer inox. Ø 100 mm amb juntes d'estanqueitat

