



- 1.- COBERTA**
 - 1.1 - ESCODOR FORMAT PER XAPA FLEGADA D'ACER GALVANITZAT
 - 1.2 - FILADA DE BLOC DE FORMIGÓ 8X20X40cm FIXAT AMB MORTER ANCORAT AMB ESPERES DE 108x20 L= 10x30
 - 1.3 - CAPA DE GRAVA DE RIU, GRUIX MÍNIM 50mm
 - 1.4 - AILLAMENT TÈRMIC ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETA 50mm
 - 1.5 - LAMINA IMPERMEABLE BITUMINOSA
 - 1.6 - SONERA SIFÒNICA DE P.V.C. PER DESGUAS PLUVIAL DE COBERTA Ø160 AMB MALLA DE PROTECCIÓ PER EVITAR CAIGUDA DE GRAVA
 - 1.7 - BAIXANT PLUVIAL DE P.V.C. Ø160 PER DINS PAS D'INSTAL·LACIONS
 - 1.8 - ACABAT DE RÀFEC AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT EN PENDENT 2%
 - 1.9 - RÀFEC DE FORMIGÓ ARMAT GANTEL $\phi=20$ cm ARMADURA BASE #15X15 Ø10 SUPERIOR + #15X15 Ø8 INFERIOR
 - 1.10 - CAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ $\phi=50$ cm AMB #20X20 Ø6
 - 1.11 - PLACA ALVEOLAR DE COBERTA HORMIPRESA C-120/3008
 - 1.12 - RECOLZAMENT EN LAMINA DE NEOPRE CONTINUA DE 20X1cm
 - 1.13 - DENT DE SUPORT CONTINUA DE 20X20
 - 1.14 - PILAR DE FORMIGÓ ARMAT 40X80cm
- 2.- FAÇANA**
 - 2.1 - CARPINTERIA FIXA D'ALUMINI LACAT
 - 2.2 - CARPINTERIA D'ALUMINI LACAT BATENT TIPUS HERVENT
 - 2.3 - VIDRE DOBLE (6-4) AMB CAMBRA INTERIOR D'AIRE DESHIDRATAT PEFL D'ALUMINI SEPARADOR INTERIOR
 - 2.4 - SISTEMA DE GUIES PER A FULLS DE TANCAMENT LLISCANT MODEL SF-1000 SAHECO
 - 2.5 - CARRIL AMB PERFIL METAL·LIC QUADRAT OBERT DE 61X67mm SAHECO
 - 2.6 - PREFIL OMEGA ENCATAT DE 80X50mm BASE IMPEDEIX EL MOVIMENT OSCILANT DE PENDUL DEL FULL.
 - 2.7 - TANCAMENT DOS FULLS LLISCANTS DE GELOSIA DE FUSTA VEURE DETALL
- 3.- INTERIOR ALTELL**
 - 3.1 - FALS SOSTRE KANUF PLACA ACÚSTICA DE GUIX LAMINAT $\phi=12,5$ mm AMB FIBRA DE VIDRE I PERFORACIONS RECTIL·LINES 618R. COEFICIENT D'ABSORCIÓ 0,71
 - 3.2 - IL·LUMINACIÓ INTERIOR DOWNLIGHT EMPOTRABLE EN FALS SOSTRE ERCO SKIM DOWNLIGHT 100W 12V CADA 2X2m 300LUX
 - 3.3 - CLIMATITZACIÓ INTERIOR AMB EQUIP DE SOSTRE TIPUS CASSETTE MODEL ROCA-YORK RMV K70 AG MIDES 840X840X240mm
 - 3.4 - PARTICIONS INTERIORS AMB ENVANS DE CARTRÓ-GUIX TIPUS PLADUR MUNTATS SOBRE PERFILERA D'ALUMINI AMB PLACA DOBLE O SENZILLA
 - 3.5 - PAVIMENT INTERIOR ENCADELLAT DE LLOSETES COMPOSTES DE FUSTA I RESINES FENOL·LICS PRIF FROBENA FLOOR 122X90cm COL·LOCAT SOBRE BARRERA DE VAPOR DE PVC I LAMINA DE NEOPRE ENCADELLAT AMB CORDÓ CONTINU D'ADHESIÓ
 - 3.6 - AILLAMENT TÈRMIC 50mm DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETA
 - 3.7 - LLOSA MASSISSA $\phi=22$ #SUP 15X15 Ø8,8 / INF 15X15 Ø10,10
- 4.- INTERIOR MERCAT**
 - 4.1 - LLOSA MASSISSA $\phi=22$ #SUP/INF 15X15 Ø8,8 CARA INTERIOR DE SOSTRE ACABAT EN FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB PANEL·LS FENOL·LICS
 - 4.2 - IL·LUMINACIÓ GENERAL ERCO PARABELLE DOWNLIGHT PENDULAR HIT·CE 150W 14000lm CADA 2x2m - Luminària 600mm (Ømm)
 - 4.3 - PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB TEXTURA ANTIL·LISCANT
 - 4.4 - MORTER DE FIXACIÓ
 - 4.5 - LAMINA IMPERMEABLE BITUMINOSA
 - 4.6 - FORMACIÓ DE PENDENTS 2% AMB FORMIGÓ LLEUGER HORMIPOL DE 250Kg/m³
 - 4.7 - LLOSA MASSISSA $\phi=28$ #SUP/INF 15X15 Ø10,10
- 5.- EXTERIOR MERCAT**
 - 5.1 - TERRENY COMPACTAT 85% P.M.
 - 5.2 - CAPA DE GRAVES DRENANTS 15-20cm
 - 5.3 - CAPA DE SORRA 5cm
 - 5.4 - MORTER
 - 5.5 - PAVIMENT EXTERIOR AMB TEXTURA ANTIL·LISCANT
- 6.- CAMBRES FRIGORÍFIQUES**
 - 6.1 - PORTA PIVOTANT AMB TANCAMENT AUTOMÀTIC I OBERTURA DESDE L'INTERIOR MODEL VIZUETE TFS 100mm
 - 6.2 - DIVISORIES A BASE DE PANEL·LS SANDWICH PER CAMBRES FRIGORÍFIQUES MODEL VIZUETE PG PANELVIZ 100mm 43Kg/m³
 - 6.3 - PAVIMENT ACABAT AMB PINTURA ANTIL·LISCANT 1mm
- 7.- INTERIOR PARKING**
 - 7.1 - CONDUCTE DE VENTIL·LACIÓ EN XAPA D'ACER GALVANITZAT NOVA TUB Ø750 PENJAT DEL SOSTRE (IMPULSIÓ)
 - 7.2 - CONDUCTE DE VENTIL·LACIÓ EN XAPA D'ACER GALVANITZAT NOVA TUB Ø750 PENJAT DEL SOSTRE (EXTRACCIÓ)
 - 7.3 - PARET DE TANCAMENT DE BLOC DE FORMIGÓ $\phi=20$ PINTAT PER AMB·DUES CARES. MORTER DE FIXACIÓ
 - 7.4 - LUMINÀRIA ESTANCA LEGRAND DE PVC AMB PANTALLA DE POLICARBONAT I TUBS FLUORESCENTS 2X59w
- 8.- INTERIOR MAGATZEM**
 - 8.1 - SOLERA DE FORMIGÓ $\phi=20$ #SUP/INF 20X20 Ø8,8 JUNTS DE RETRACCIÓ CADA 4m
 - 8.2 - PAVIMENT ACABAT AMB PINTURA ANTIL·LISCANT 1mm
 - 8.3 - ESCALES SOBREPOSDES AMB MAÓ I GRAONS PREFABRICATS ANTIL·LISCANTS
 - 8.4 - BARANA TUBULAR D'ACER AMB PINTURA ANTICORROSIÓ
- 9.- INTERIOR PARADA**
 - 9.1 - ESTRUCTURA AUXILIAR METAL·LICA #80x80,3
 - 9.2 - FALS SOSTRE METAL·LIC ARMSTRONG ORCAL PERFORAT
 - 9.3 - ALICATAT AMB FAJOLA VIDRIADA 20X20 SEGONS PARADA
 - 9.4 - MORTER DE FIXACIÓ
 - 9.5 - MUR DE FABRICA DE BLOC DE FORMIGÓ 9x20x40cm
 - 9.6 - PERSIANA ENROL·LABLE OPACA TEXT DE POLI·ESTER RECOBERT DE PVC LACAT A DUES CARES. IMPERMEABLE. AMB TRACTAMENT ANTI-FONG I ANTI-HUMITAT (M2)
 - 9.7 - EXPOSITOR MODEL A DEFINIR SEGONS PARADA I PRODUCTE
 - 9.8 - PAVIMENT TÈCNIC 30X30 ANTIL·LISCANT I REGISTRABLE
 - 9.9 - POT SIFÒNIC DE DESGUAS Ø50
 - 9.10 - IL·LUMINACIÓ DE RETOL ERCO CASTOR PROJECTOR PER MINIRAIL DE BAIX VOLTATGE 30W 12V
 - 9.11 - SUPORT RETOL PERFILS L 80x80,3
 - 9.12 - IL·LUMINACIÓ INTERIOR. LUMINÀRIA DIRECTA MODEL ERCO T-16 28W / 12V 26000lm
 - 9.13 - TERRA RADIANT
 - 9.14 - BARRERA DE VAPOR
 - 9.15 - AILLAMENT MOLDEJAT BLANSOL $\phi=20$ mm 1200X1200mm DENSITAT 20Kg/m³ APTE PER A TUBS DE FINS A 10cm
 - 9.16 - PAS DE TUBS D'AIGUA CALENTA, D'IMPULSIÓ I RETORN
 - 9.17 - CAPA DE MORTER 5cm DE GRUIX
 - 9.18 - FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ LLEUGER HORMIPOL DE 250Kg/m³