



paraments verticals

- ▲ L.01 mur pantalla xlt, superfície mullida amb alguna a pressió
- ▲ L.02 mur de formigó, encorba xlt
- ▲ L.03 paviment de bloc de formigó xlt
- ▲ L.04 pilar de formigó armat, encorba xlt
- ▲ L.05 paviment de bloc de formigó xlt, pintada amb pintura plàstica
- ▲ L.06 envigat vertical amb placa orientada de 20x20, mate, presa amb nover de diàmetr 10a
- ▲ L.07 revestiment amb llalet de fons de densitat mitja (DM), acabat rugat amb lusa de boçal
- ▲ L.08 vidres compostos per pantalla metàl·lica, amb vidre de seguretat contra impactes
- ▲ L.09 trencador de mur pantalla, mltiplexant paviment de bloc de formigó de 11 cm de gruix, acabat pintat amb pintura plàstica
- ▲ L.10 conjunt de membra compostos per llalet de rebres tendres, llalet teuga o s'altre
- ▲ L.11 paviment d'alta densitat compost per llalet de fons de alta llumina impregnades de rebres tendres, acabat amb llalet de fons de color clar, amb trencador superficial de poca de 70 x70
- ▲ L.12 pavelló d'alta densitat compost per llalet de fons de alta llumina impregnades de rebres tendres, acabat amb llalet de fons de color clar, amb trencador superficial antilluminat, llalet Protegida, acabades totes permanent vertical
- ▲ L.13 revestiment amb llalet de fons de densitat mitja (DM), acabat rugat amb lusa de boçal

paviments

- P.01 paviment de formigó, acabat amb mltiplexant i pintat amb pintura acrílica de protecció
- P.02 paviment de formigó, cobrint amb acabat pintat anticidant
- P.03 paviment de posos de terrazo de 40x40 cm de gru mitjà
- P.04 paviment de posos de gran porcelàtic de 20x20 cm, antilluminat
- P.05 paviment esportiu compost per llalet de fons de alta llumina tendres, de 20 mm de gruix
- P.06 estora de filat de coco, de 20 mm de gruix, amb marc perimetral fregat i modelat
- P.07 paviment de llalet de fons tendres contra la humitat, amb junta còncava entre llalet
- P.08 paviment vltile
- P.09 paviment de parquet individual de 25x25 mm, de fusta acoblat
- P.10 llalet de fons a base de gessos reglats, sobre estructura de suport metàl·lica
- P.11 paviment tècnic, a base de boletes sobre posos regulables
- P.12 parquet florient

sostres

- S.01 fletxa vltile de caselles rectangulars, xlt
- S.02 cel·les rectangulars de alçades de cantonada de 60x60 cm, amb perforacions quadrades de 12,5 mm, amb un vid de fons i perfilats semicirculars.
- S.03 cel·les rectangulars de alçades metàl·liques d'acer galvanitzat, llaletes de color blanc, llaletes a pantalla oculta
- S.04 cel·les de plaques de cartó guix amb malla de fibra de vidre, acabat pintat (en zones humides, es disposaran plaques antihumiditat)
- S.05 cel·les de plaques fons inoxidable F, de fons de fons adossada amb magrella de 625x750 mm, perfilats semicirculars
- S.06 cel·les de fletxa, de alçades de cartó guix amb malla de fibra de vidre, acabat pintat color base, sobre estructura de suport, amb aïllament de llana de roca de 70 kg/m3