



**paraments verticals**

mur pantalla: xel, superfície pintada amb lletja a pressió

mur de sorolla: encostat xel

paret de bloc de sorolla: xel

plaf de sorolla: emal, encostat xel

paret de bloc de sorolla: xel, pintada amb pintura àcida

envoltat vertical amb capa ceràmica de 20x20 mm, presa amb morter de ciment cada

revestiment amb tauler de fibres de densitat mitja (DMB), acabat negre amb lletja de boada

Veluxa composta per perfil·la metàl·lica, amb lletja de seguretat contra incendis

trinxera de mur pantalla, refrigerant paret de bloc de sorolla de 11 cm de gruix, socat pintat amb pintura àcida

col·locat de màniqua composta per tauler de retines linoelàstiques, fusta respa o similar

panell de fibra de vidre compost per fibra de fibres de cel·lulosa impregnades de resina epoxídica, acabat amb lletja de color clar, amb revestiment superficial antirreflex, vidre insonora, sobre sub-estructura de suport tallament acobat de lletja de color de 19 mm

panell de fibra de vidre compost per fibra de fibres de cel·lulosa impregnades de resina epoxídica, acabat amb lletja de color clar, amb revestiment superficial antirreflex, sobre sub-estructura de suport tallament acobat de lletja antirreflex, fons Prisma, incidència sobre panellament vertical

revestiment amb tauler de fibres de densitat mitja (DMB), acabat negre amb lletja de sorolla

**paviments**

parquet de sorolla, acabat amb hidropel·lícula i pintat amb pintura sintètica de protecció

parquet de sorolla, col·locat, acabat pintat linoelàstic

parquet de gres de format de 40x40 cm de gruix mitjà

parquet de gres de gruix predominant de 20x20 cm, antilliscant

parquet esportiu compost per tauler de fibres de fusta d'roca castanea, de 20 mm de gruix

estora de tipus de coque, de 20 mm de gruix, amb unes perforacions d'acer inoxidable

parquet de fibres de fusta inclosa contra la humitat, amb junta dentada entre fibres

parquet de marbre

parquet de parquet tallat de 20x25 mm, de lletja encastat

tirina de fusta a base de fibres regenerades, sobre estructura de suport metàl·lica

paviment tèxtil, a base de fibres sobre pures regenerades

parquet de fusta

sostres

teul·la modular de cel·lulosa recuperada, xel

cel·lulosa regenerada de fibres de cel·lulosa de fusta en ambre, pintura esportiva sobre xel de 12,5 mm, amb unes perforacions de fusta al 50% i perfil·la semihochada.

cel·lulosa regenerada de setarres metàl·liques d'acer galvanitzat, lletjades de color blanc, lletjades a pantalla oculta

cel·lulosa de plaques de cartó gaire amb matla de fibra de vidre, acabat pintat (en les zones humides, es disposaran fibres amb amortiment)

cel·lulosa de plaques de fibra de vidre, acabat pintat amb matla de fibra de vidre, acabat pintat color fosc, sobre estructura de suport amb aïllament de llana de roca de 70 kg/m<sup>3</sup>

cel·lulosa regenerada de setarres metàl·liques d'acer galvanitzat, lletjades de color blanc, lletjades a pantalla oculta

cel·lulosa de plaques de cartó gaire amb matla de fibra de vidre, acabat pintat (en les zones humides, es disposaran fibres amb amortiment)

cel·lulosa de plaques de fibra de vidre, acabat pintat amb matla de fibra de vidre, acabat pintat color fosc, sobre estructura de suport amb aïllament de llana de roca de 70 kg/m<sup>3</sup>

cel·lulosa regenerada de setarres metàl·liques d'acer galvanitzat, lletjades de color blanc, lletjades a pantalla oculta

cel·lulosa de plaques de cartó gaire amb matla de fibra de vidre, acabat pintat (en les zones humides, es disposaran fibres amb amortiment)

cel·lulosa de plaques de fibra de vidre, acabat pintat amb matla de fibra de vidre, acabat pintat color fosc, sobre estructura de suport amb aïllament de llana de roca de 70 kg/m<sup>3</sup>

cel·lulosa regenerada de setarres metàl·liques d'acer galvanitzat, lletjades de color blanc, lletjades a pantalla oculta

cel·lulosa de plaques de cartó gaire amb matla de fibra de vidre, acabat pintat (en les zones humides, es disposaran fibres amb amortiment)

cel·lulosa de plaques de fibra de vidre, acabat pintat amb matla de fibra de vidre, acabat pintat color fosc, sobre estructura de suport amb aïllament de llana de roca de 70 kg/m<sup>3</sup>

cel·lulosa regenerada de setarres metàl·liques d'acer galvanitzat, lletjades de color blanc, lletjades a pantalla oculta