



ESQUEMA GENERAL

GRUP ELECTROGEN

E.I.

COMPTADORS

BIBLIOTECA

ACUMULADOR SOLAR

BASSES

IL·LUMINACIÓ

CLIMATITZACIÓ

ASCENSORS

RESERVA CLIMATITZACIÓ PARADES

RAMPEM MECANIQUE

IL·LUMINACIÓ

ASCENSORS I MONTACÀRREGUES

CAMARERS FRIGORÍFICS (compressors)

BOMBES

EXTRACCIÓ FORZADA

BASSES

IL·LUMINACIÓ

CLIMATITZACIÓ

CAMARERS FRIGORÍFICS (compressors)

SUPERMERCAT

MERCAT

PARADES MERCAT

WAGAZIENS-CAMARERS FRIGORÍFICS

OFFICES

BAR

APARCAMENT

SERVERS

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ nivells lumínics requerts:

- ZONES CIRCULACIÓ 100 lx
- PARADES MERCAT 300-500 lx
- WAGAZIENS-CAMARERS FRIGORÍFICS 100 lx
- OFFICES 300-500 lx
- BAR 300 lx
- APARCAMENT 75-200 lx
- SERVERS 200 lx

LEGENDA DELECTRICITAT

- ▬ QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
- - INTERRUPTOR UNIPOLAR
- - COMUTADOR
- - COMUTADOR DE CREUAMENT
- ⊕ - PUNT DE LLUM TIPIUS DOWNLIGHT
- ⊕ - PRESA DE CORRENT
- ⊕ - PRESA DE CORRENT ANTIHUMITAT
- ⊕ - T. DE C. MULTIPLE
- ⊕ - T. DE C. COMUNITADA
- ⊕ - PRESA DE CORRENT 25 A 4 TT.
- ⊕ - PRESA DE CORRENT EXTRACTOR
- ⊕ - PRESA DE PREVISIÓ DE CABLES
- ⊕ - POLSADOR
- ⊕ - POLSADOR D'ESCALA
- ⊕ - POLSADOR APARCAMENT
- ⊕ - BRUNZIDOR
- ⊕ - LLUMINÀRIA D'ENLLUMENAT DE EMERGENÇA (220V-1H)
- P - LLUMINÀRIA D'ENLLUMENAT DE VIGILÀNCIA D'ASCENSOR
- PT - POLSADOR TEMPORITZAT
- CT - QUÀRTET TÈCNIC

NORMES PER LA COL·LACIÓ DE MECANISMES ELÈCTRICS

Quadre general de distribució: 170cm sobre paviment. (Part central del quadre)
 Aplics: 210 mc sobre paviment.
 Cistxes de distribució: 30 cm del sostre.
 Interruptors: En general a 90 cm sobre paviment. En dormitoris principals a 85 cm del centre del capçal i a 70 cm sobre el paviment.
 Endolls: En general a 30 cm sobre paviment i en cuines i banys.
 NOTA: A les parets de separació entre espais de diferent ús, la col·locació de mecanismes es desplaçarà de tal manera que no coincideixin o ombeïn costats de la paret ni regletes, ni còxees, ni mecanismes.
 Situació dels elements segons plànols.
 En els creuaments de les instal·lacions, els tubs d'electricitat passen sempre per sobre dels de fonteneria.

LUMINÀRIA EMPOTRABLE MODULAR MODELO FBS305 1xPL-LS5W/840

LUMINÀRIA EMPOTRABLE MODULAR PHILIPS Rotaris TB9741

LUMINÀRIA EMPOTRABLE MODELO PHILIPS Rotaris TB9741

LAMPARA HALOGENA DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR

DOWNLIGHT EMPOTRADO MODELO PHILIPS TRILOGY 24

Material: carcasa de aluminio lacado, tapa de policarbonato transparente, caja portarregulajes separada, de inyección de aluminio

