

LEGENDA SANEJAMENT

- Xarxa de sanejament d'aigües pluvials. Conductes suspeses del sostre amb pendent >1,5%
- Baixants en PVC per aigües pluvials
- Sistema de recollida d'aigua pluvial en coberta basat en el buit induït per gravetat
- Dipòsit de recollida d'aigües pluvials amb capacitat per 35.000 litres
- Bomba-hidrotadora marca SFA o similar per la recirculació d'aigües pluvials
- Sifó registrable per connectio a xarxa general de clavegueram per aigües pluvials
- Xarxa de sanejament d'aigües fecals i residuals. Conductes suspeses del sostre amb pendent >1,5%
- Xarxa de sanejament d'aigües fecals i residuals. Conductes soterrats
- Baixants en PVC Ø en mm per aigües fecals
- Bomba-hidrotadora marca SFA o similar per la recirculació d'aigües fecals
- Bonera sifònica
- Pericó sifònic registrable
- Pou de bombelj
- Sifó registrable per connectio a xarxa general de clavegueram per aigües fecals

LEGENDA VENTILACIÓ

- Conducte d'impulsió d'aire exterior sense tractar
- Impulsió d'aire marca SODECA o similar amb la potència indicada
- Reixa d'impulsió d'aire en xapa d'acer galvanitzat
- Ventilador centrífug per impulsio d'aire exterior
- Boca d'impulsió d'aire exterior
- Difusor en sostre fals
- Conducte d'extracció d'aire
- Extractor centífug marca SODECA o similar amb la potència indicada
- Reixa d'extracció d'aire en xapa d'acer galvanitzat
- Ventilador centrífug per extracció d'aire interior
- Boca d'extracció d'aire
- Extractor en sostre fals

LEGENDA CLIMATITZACIÓ

- Conducte d'impulsió d'aire tractat, aïllat tèrmicament
- Boca difusora d'aire tractat
- Conducte de retorn d'aire tractat, aïllat tèrmicament
- Raixes de retorn d'aire tractat
- Conducte impulsio gas refrigerant
- Conducte retorn gas refrigerant
- Unitat interior tipus cassette 60x60 en sostre fals per fred i calor. Utilitzades en locals comercials i oficines
- Unitat interior de cambres frigorífiques.



LEGENDA D'ENLLUMENAT

- CGP Caixa General de protecció
- Quadre de comandament i protecció de zona
- Tiub fluorescent OSRAM 2x36W Aplicació: apartament i zona de magatzems
- Luminiària encastable Eco Panarc Downlight. Lampada fluorescent compacta de 30W Aplicació: Passadissos i escalers
- Luminiària encastable Eco Lightcasse Downlight. Lampada halògena de baix voltatge 60W Aplicació: zona de banys
- Luminiària encastable Eco Lightcasse Downlight. Lampada fluorescent compacta de 85W amb reflectors apantallats a 40° per evitar fustellament Aplicació: Zona comu comercial supermercat
- Luminiària pendular Eco Parabelle Downlight. Lampada de descàrrega d'alta pressió d'halogenurs metàl·lics 150W amb reflectors apantallats 50° per evitar fustellament Aplicació: mercat

LEGENDA AIGUA

- Ciut general de pas COMPANYYA
- Bateria de comptadors
- Xarxa d'aigua freda
- Xarxa d'aigua calenta
- Xarxa d'aigua recuperada de pluja
- Xarxa d'aigua protecció contraincendis
- Ciut general de pas usuari
- Ciut de pas per sectorització aigua freda
- Ciut de pas per sectorització aigua calenta
- Ciut de pas per sectorització aigua protecció contraincendis
- Ciut de pas per sectorització aigua recuperada de pluja
- Sortida d'aigua freda
- Sortida d'aigua calenta
- Sortida d'aigua recuperada de pluja
- Sortida d'aigua protecció contraincendis
- Impulsió sistema terra radiant
- Retorn sistema terra radiant
- Sistema de cablejació per terra radiant
- Radiadors en sostre fals de les parades del mercat

LEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- Boca d'irreversibles equipada
- Equip autònom de senyalització d'emergència
- Extintor 6 Kg pols polivalent
- Detector de CO
- Pulsador d'alarma
- Avís al servei d'emergències
- Activa l'extinció de llums
- Recomptari i distància d'evacuació R < 50m

SÈRIE INSTAL·LACIONS

PLANTA ALTELL
E: 1/150