



LLEGENDA

COBERTA LLEUGERA KALZIP

- 1- BANDEJA KALZIP D'ALUMINI
- 2- CLIP DE POLIAMIDA AMB NUCLI D'ACER COL·LOCAT EN DIAGONAL.
- 3- AÏLLAMENT TÈRMIC KALZIP, PLAQUES RÍGIDES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT ENCADELLATS. E= 4 CM.
- 4- BARRERA DE VAPOR KALZIP.
- 5- XAPA DE BASE TRAPEZOIDAL.
- 6- CANALÓ DE XAPA PLEGADA.
- 7- REMAT DE COBERTA.
- 8- JUNTA D'ESTANQUEÏTAT.
- 9- REMAT DE COBERTA, UPN 220.
- 10- CORRETTGES PER A SUPORT DE COBERTA, EN FORMA DE Z.

ESTRUCTURA METÀL·LICA

- 11- CORRETTGES METÀL·LIQUES EN FORMA DE Z, IPE 220.
- 12- TRAVA METÀL·LICA ENTRE CORRETTGES, IPE 220.
- 13- TENSORS METÀL·LICS, Ø 32.
- 14- CORDÓ SUPERIOR ENCAVALLADA, HEB 220.
- 15- CORDÓ INFERIOR ENCAVALLADA, HEB 220.
- 16- DIAGONAL ENCAVALLADA, HEB 180.

FAÇANA DE MUR DE FORMIGÓ IN SITU

- 17- FUSTERIA D'ALUMINI LACAT ACABAT MATE. FUSTERIA TIPUS GRAVEN, D'OBERTURA AUTOMATITZADA AMB LAMES DE VIDRE FIXADES AMB SUPORT D'ALUMINI.
- 18- MUR DE FORMIGÓ ARMAT IN·SITU. ELEMENT ESTRUCTURAL I ACABAT DE FAÇANA.
- 19- ARMAT MUR.
- 20- AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA DE RODA, E= 4 CM.
- 21- FIXACIÓ MURAL.
- 22- MUNTANT METÀL·LIC DE 70 MM, PER A FIXACIÓ DE CARTRÓ·GUIX.
- 23- CANAL METÀL·LIC DE 73 MM, PER A FIXACIÓ DE CARTRÓ·GUIX.
- 24- DOBLE PANELL DE CARTRÓ·GUIX LAMINAR DE KNAUF DE 12.5 MM AMB ACABAT LLIS BLANC.
- 25- GOTERÓ, DEIXAT AMB LLISTÓ, SECCIÓ 1X1 CM.
- 26- PREMARC METÀL·LIC.
- 27- FUSTERIA D'ALUMINI LACAT FIXE AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC.
- 28- DOBLE VIDRE CLIMALIT 6MM+CA4MM+6MM.
- 29- ESCOPIDOR D'ALUMINI, MITJANÇANT XAPA PLEGADA DE E= 1,2 MM.

ELEMENTS ESTRUCTURALS HORIZONTALS

- 30- LLOSA MASSISSA DE 30 CM.
- 31- LLOSA MASSISSA DE 35 CM.

PAVIMENT DE TERRATZO GRIS DE GRA FI

- 32- MATERIAL DE REGULARITZACIÓ I REPLÈ.
- 33- MORTER DE CIMENT, E= 2CM.
- 34- PAVIMENT INTERIOR DE TERRATZO GRIS DE GRA FI, E= 3,5 CM.
- 35- SÒCOL PERIMETRAL.

PAVIMENT CONTINU A BASE DE RESINES DE POLIURETÀ

- 36- MATERIAL DE REGULARITZACIÓ I REPLÈ.
- 37- PAVIMENT CONTINU A BASE DE RESINES DE POLIURETÀ.

FALS SOSTRE

- 38- SISTEMA DE SUSPENSIÓ DE FIXACIÓ OCULTA, I REGULARITZACIÓ D'ALÇADA.
- 39- PLACA DE CARTRÓ·GUIX PINTADA (SISTEMA DANOLINE LINEAR).
- 40- PLACA ESPECIAL DE CARTRÓ·GUIX PINTADA.
- 41- PERFIL OMEGA EPR LA SUSPENSÍ DE FALS SOSTRE
- 42- LUMINÀRIA INDUSTRIAL PERFORMALUX DE LA CASA PHILIPS.

CONTACTE AMB EL TERRENY, SOELRA DE FORMIGÓ

- 43- TERRENY NATURAL PREVIAMENT COMPACTAT.
- 44- CAPA DRENANT DE GRAVES E= 15-20 CM (Ø 0-32 MM)
- 45- LÀMINA SEPARADORA IMPERMEABLE DE POLIETILÈ.
- 46- SOLERA DE FORMIGÓ E= 20 CM AMB DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA.
- 47- SABATA EN PUNTERA DE FORMIGÓ ARMAT, 240X60 CM
- 48- FORMIGÓ DE NETEJA, 10 CM.
- 49- LÀMINA SEPARADORA IMPERMEABLE DE POLIETILÈ.
- 50- LÀMINA GEOTÈXTIL.
- 51- CAPA DRENANT PROTECTORA.
- 52- TUB DE DRENATGE.
- 53- CAPA DRENANT DE GRAVES.

