

- 1-FORMIGÓ CELLULAR DE PENDENTS DE 300Kg/m³, GRUIX MITJÀ DE 12,5CM..
- 2-MORTER DE NIVELLACIÓ.
- 3-BARRERA DE VAPOR.
- 4-TELA ASFÀLTICA DUES LÀMINES DE DENSITAT SUPERFICIAL 6,4kg/m². MIRAR 3bis
- 5-LÀMINA POLIESTIRÉ EXTRUIT. G:4CM.
- 6-PROTECCIÓ DE GRAVES. G:15CM.
- 7-MUR DE FORMIGÓ (e:35 cm).
- 8-CANALÓ DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I LACAT METAL·LITZAT.
- 9-FORJAT RETICULAR DE CAIXETONS DE POREX
- 10-MUR CORTINA D'ALUMINI AMB PERFILERIA "TECHNAL" LACADA METALITZADA, PERFILS DE 12x5 cm I ENVIDRAMENT LAMINAR DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE INTERIOR.
- 11-ESTRUCTURA D'ACER REFORÇ DE CARPINTERIA D'ALUMINI AMB NEOPRÉ D'ENTREGA CARPINTERIA ALUMINI.
- 12-TACS HILT-HSL M.16.
- 13-UPN 140 CONTINUA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT SOLDADA A PLETINA D'ANCLATGE A MURS DE FORMIGÓ.
- 14-UPN EN VOLADIU DE SECCIÓ DECREIXENT DE SUPORT DE LA PASSERA DE MANTENIMENT.
- 15-TRAMEX
- 16-PLACA SANDWICH D'ALUMINI AMB AÏLLAMENT INTERIOR. G:4CM.
- 17-PROTECCIÓ SOLAR DE LAMES FIXES HORIZONTALS, COLOR ANODITZAT PLATA. PERFILS TUBULARS. AMB PART PROPORCIONAL DE CARGOLS D'ACER INOX. ANCORATGES, REMATS, PECES ESPECIALS I MECANISMES DE REGULACIÓ INTERIORS
- 18-ESTRUCTURA DE SUPORT DE LES LAMES DE TUBULAR D'ACER ANCLATS A MURS AMB TACS HILT.
- 19-RETICULA EXTERIOR COM A BRI-SOLEIL DE LA FAÇANA DE FORMIGÓ IN-SITU
- 20-FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ DE 200x400x200mm.
- 21-CARPINTERIA D'ALUMINI AMB PERFILERIA "TECHNAL" LACADA METALITZADA, ENVIDRAMENT LAMINAR DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE INTERIOR. FINESTRES BATENTS HORIZONTALS.
- 22-PLETINA D'ACER GALVANITZAT, DINTELL SUPORT DELS BLOCS DE FORMIGÓ.
- 23-AÏLLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA 4cm.
- 24-FALS SOSTRE AMB SUPORTS SEMIOCULTS
- 25-TERRA TÈCNIC ELEVAT
- 26-RELIGA PER PAS D'INSTAL·LACIONS

