



- ESTRUCTURA**
- E01. Forjat existent unidireccional de cassetons ceràmics i semibiguetes
 - E02. Reforç interior amb mur de formigó armat. e= 20cm
 - E03. Forjat col·laborant INCO 70.4 amb llosa de formigó de 5cm
 - E04. Remat perimetral de forjat col·laborant
 - E05. Cordó de soldadura
 - E06. IPN de 200
 - E07. IPN de 340
 - E08. HEB de 100
 - E09. Acer cortén que funciona com a llinda encastrat vist per la formació d'obertura i posterior llinda i dintell
 - E10. Dintell format amb cercal de formigó armat per obertura en mur de pedra
 - E11. Solera de formigó armat acabat amb paviment continu a base de resines epoxi colorejat RAL 7040, acabat lluit amb helicòpter
 - E12. Graves de àrid rodat de Ø20 a 40 mm
 - E13. Zahorres compactades 95% proctor normal
 - E14. Terreny natural
 - E15. Sabata fonament
 - E16. Formigó de neteja
 - E17. Cordó hidròfil Sikallex de Sika

- FAÇANA**
- F01. Mur de pedra preexistent vist, tractament previ de reomplert de juntes i neteja

- COBERTA**
- C01. Teula ceràmica corba
 - C02. Capa de compressió. e= 3cm
 - C03. Encadellat ceràmic 20x50x3cm
 - C04. Envanet coniller format per tatxo de 28x14x4cm
 - C05. Aïllament tèrmic de poliestirè extruït amb resistència a la compressió 3kg/cm², col·locat entre envanets conillers. e=50mm

- INTERIORS**
- I01. Canal PVC de recollida aigües dutxa
 - I02. Paviment porcel·lànica 20x20cm. e= 1cm
 - I03. Capa de ciment cola per fixació de revestiment porcel·lànica. e= 7mm
 - I04. Capa mastrejada de morter per col·locació de revestiment ceràmic
 - I05. Làmina impermeable de tela bufilla soldada en calent
 - I06. Morter per formació de pendents
 - I07. Rajola porcel·lànica entrega cantonada curvada
 - I08. Revestiment amb rajola porcel·lànica 20x20cm. e= 1cm
 - I09. Capa ciment cola especial per fixació rajola porcel·lànica sobre placa de pladur. e= 7mm
 - I10. Trasdossal del mur de pedra amb estructura metàl·lica per posterior col·locació de plaques de Pladur
 - I11. Aïllament tèrmic de plaques de poliestirè extruït entre estructura per Pladur. Densitat 35kg/cm³. E=40mm
 - I12. Estuc de calç planxat al fog
 - I13. Paret de moxetó 7x20x28cm
 - I14. Fals-sostre continu amb sistema de fixació PLADUR M-35. De plaques PLADUR acabades amb doble mà de pintura plàstica satinada, color blanc. e= 20 mm
 - I15. Llosa de pedra calcària tipus crema marfil